

Scheda Tecnica

Data: settembre 2019

Pattex Crocodile Colla Istantanea

DESCRIZIONE

Adesivo cianoacrilato liquido.

CARATTERISTICHE

- Adatto a tutti i materiali*
- Rapida
- Elevata tenuta

CAMPI D'IMPIEGO

Pattex Crocodile Colla Istantanea è indicata per l'uso domestico e crea forti incollaggi tra i materiali più comuni. È l'ideale per incollare plastica, gomma, metallo, legno, ceramica, cuoio, carta e cartone.

Escluso PE, PP, PTFE, gomma siliconica, vetro o superfici vetrificate.

MODALITA' D'USO

1. Assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite asciutte e combacianti.
2. Evitare il contatto della colla con la pelle.
3. Applicare un velo di Pattex Crocodile Colla Istantanea solo su una delle due parti da incollare
4. Unire subito le due parti e tenerle congiunte facendo pressione per almeno un minuto.
5. Lasciare a riposo per 10 minuti o meglio ancora per tutta la notte per permettere lo sviluppo del massimo potere adesivo.
6. Evitare rovesciamenti e proteggere la superficie di lavoro. Per rimuovere residui di Pattex Crocodile Colla Istantanea utilizzare LOCTITE® Scollatutto (verificare preventivamente su una parte nascosta della superficie).
7. I migliori risultati si ottengono con una temperatura dell'ambiente di 15-30°C e a un'umidità relativa minima al 30%.
8. Per massimizzare la vita utile del prodotto pulire il beccuccio erogatore con uno straccio per rimuovere la colla in eccesso, richiudere e conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.

AVVERTENZE

Non utilizzare su superfici sporche, polverose o bagnate.

Non utilizzare Super Attak per incollare parti che verranno utilizzate per contenere liquidi caldi.



DATI TECNICI

Natura chimica	Etile cianoacrilato
Aspetto	Liquido trasparente
Densità (25°C)	Parte A: 1,08 g/cm ³
Colore	Trasparente
Velocità di incollaggio	Adesione iniziale tra 3 e 30 secondi (in base ai materiali)
Forza di incollaggio (ISO 4587)	10 – 12 N/mm ²
Tempo di indurimento	2 ore
Resistenza alla temperatura	Da -30°C a +80°C
Shelf life	21 mesi

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di sicurezza, dove prevista e delle indicazioni riportate in etichetta.

“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)