



PATTEX

Sanitär Lack

Reparatur Lack

Technisches Merkblatt
Ausgabe 25.08.2016

Seitenanzahl 2

EIGENSCHAFTEN

- Reparatur Lack für Sanitärkeramik
- Wasserfest nach 30 Minuten
- Einfache Handhabung – sofortiges Ergebnis
- Ideal für Kratzer und Risse
- Geruchsneutral

EINSATZBEREICHE

Anwendung an Porzellan, Keramik, Fliesen, Glas, Emaille, Metall, Kunststoffe* u.v.m.

ACHTUNG bei porösem Material (z.B. Naturstein). Anwendung auf empfindlichen Material vorher prüfen.

*ausgenommen PE, PP, PTFE.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis: wässrige
Kunstharzdispersion

Trocknungszeit¹: ca. 30 Minuten

Verbrauch²: ca. 5 – 10 ml/m²

Verarbeitungstemperatur: + 5° bis + 30°C

Trocknungszeit¹: ca. 1 Stunde

¹abhängig von klimatischen Bedingungen und Saugfähigkeit der Fuge

²abhängig Bemaßung und Saugfähigkeit der Fuge



UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Die Schadenflächen müssen sauber, schimmelfrei, trocken, fett- und staubfrei sein. Andere Rückstände und Verunreinigungen restlos entfernen, der Einsatz von Pattex Schimmel Weg! Spray hilft bei der Entfernung von bleichbaren und schimmeligen Rückständen. Die Entfernung von Fetten kann mit einem Haftreiniger vorgenommen werden.





VERARBEITUNG

Sanitär Lack mit Verschlusskappe sorgfältig schütteln vor der Anwendung. Nach Abnehmen der Verschlusskappe Den Pinsel ggf. am Rand abstreifen.

Sanitär Lack vorsichtig auf die Schadenstelle auftupfen. Falls nötig Vorgang nach einer halben Stunde Trocknungszeit wiederholen. So lassen sich auch Vertiefungen wieder aufbauen. Falls notwendig zum Begrenzen des Anwendungsbereiches Umfeld vorsichtig abkleben.

Nach Gebrauch Sanitär Lack wieder mit der Kappe verschließen, um ihn vor dem Austrocknen zu schützen. Überschüssige Farbreste im frischen Zustand mit einem feuchten Tuch entfernen.

WICHTIGE HINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

REINIGUNG

Frischer, noch nicht abgetrockneter Pattex Sanitär Lack kann mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

LAGERUNG

Gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern.

Bei kühl und trockener Lagerung ist der Pattex Lack im ungeöffneten Originalgebinde bis zu 12 Monate verarbeitbar (MHD beachten).

SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mymstds.henkel.com erhältlich.



ENTSORGUNG

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.pattex.de
www.youjustdo.de

