



## Pattex Sanitární lak

### Opravný lak

#### VLASTNOSTI

- Opravný lak na sanitární komponenty
- Voděodolný po 30 minutách
- Snadná manipulace – okamžitý výsledek
- Ideální na škrábance a praskliny
- Bez zápachu

#### OBLASTI POUŽITÍ

Používá se na porcelán, keramiku, dlaždice, sklo, smalt, kovy, plasty\* atd.

**POZOR** při použití na porézních materiálech (např. přírodní kámen). Před aplikací na citlivý materiál nejdříve proveďte zkoušku.

\*s výjimkou PE, PP, PTFE.

#### PŘÍPRAVA PODKLADU

Poškozené plochy musí být čisté, suché, zbavené plísní, mastnoty a prachu.

Důkladně odstraňte i další zbytky a nečistoty, použijte sprej proti plísním Ceresit Stop Plesni! Sprej pomáhá při odstraňování bělidelných a plesnivých nánosů. Mastnotu můžete odstranit adhezním čističem.

#### ČISTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ

Čerstvý, nezaschnutý sanitární lak Pattex lze odstranit vlhkým hadříkem.



#### ZPRACOVÁNÍ

Sanitární lak s uzávěrem před použitím důkladně protřepejte. Po sejmutí uzávěru v případě potřeby otřete štětec o okraj nádoby.

Sanitární lak štětcem opatrně naneste na poškozené místo. Pokud je to nutné, celý proces po půl hodině doby schnutí zopakujte. Tímto způsobem lze opravit i prohlubně. Pokud je třeba vymezit oblast použití, opatrně překryjte okolí poškozeného místa lepicí páskou.

Po použití sanitární lak opět uzavřete víčkem, abyste jej chránili před vyschnutím. Přebytečné zbytky barvy odstraňte vlhkým hadříkem ještě před jejich zaschnutím.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před zahájením práce s výrobkem doporučujeme, abyste se informovali o preventivních opatřeních a bezpečnostních doporučeních uvedených v aktuálním bezpečnostním listu. Bezpečnostní list si můžete stáhnout na webové adrese [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com).



### LIKVIDACE

Malá množství zaschlého výrobku můžete zlikvidovat jako běžný komunální/průmyslový odpad. Velká množství je nutné zlikvidovat odděleně. Prázdný obal odevzdejte k recyklaci. Evropské katalogové číslo odpadu naleznete v bezpečnostním listu.

## DŮLEŽITÉ POKYNY

Udržujte mimo dosah dětí.

## SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte dobře uzavřený, v suchu, chladu a na místě chráněném před mrazem.

Při skladování v chladu a suchu lze lak Pattex v neotevřeném originálním obalu používat až po dobu 12 měsíců (věnujte pozornost datu minimální trvanlivosti).

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

<b>Základní surovina:</b>	Vhodná disperze syntetické pryskyřice
<b>Doba schnutí <sup>1</sup>:</b>	Cca 30 minut
<b>Spotřeba <sup>2</sup>:</b>	Cca 5-10 ml/m <sup>2</sup>
<b>Teplota při zpracování:</b>	+5 až +30 stupňů
<b>Doba schnutí <sup>1</sup>:</b>	Cca 1 hodina

<sup>1</sup>závisí na klimatických podmínkách a savosti spáry

<sup>2</sup>závisí na rozměrech a savosti spáry

### UPOZORNĚNÍ:

Při tvorbě tohoto technického informačního listu jsme vycházeli z aktuálního stavu techniky a našich zkušeností. Všechna předchozí vydání pozbývají platnost v okamžiku vydání tohoto technického informačního listu.

Pozor: Výše uvedené informace mohou mít pouze všeobecný charakter. Z důvodu podmínek při zpracování a použití výrobku, které nedokážeme ovlivnit, a z důvodu existence celé řady nejrůznějších materiálů doporučujeme, abyste vždy nejdříve provedli vlastní pokusy s dostatečnou vypovídací hodnotou. Z informací a pokynů uvedených v tomto informačním listu proto nelze vyvozovat naši odpovědnost za konkrétní výsledky při použití výrobku.

### DISTRIBUTOR:

HENKEL ČR, spol. s r.o.  
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8  
Tel.: 220 101 101  
[www.pattex.cz](http://www.pattex.cz)