

TEROSON BOND 30 & 60 PROFESSIONAL


CAM USTALARINA ÖZEL

İşte profesyonellik

Bir oto camın değiştirilmesi gerektiğinde, çok güvenli diye bir şey yoktur. Sonuçta müşterileriniz, hizmetinizin maksimum güvenilirlik ve güvenlik sağlamasını talep ediyor ve hak ediyor. Özel TEROSON BOND PROFESSIONAL oto cam yapıştırıcılarımızla fark yaratın.

Sizin test etmenize gerek kalmaması diye biz test ettik.

En iyi Alman mühendisliği. OEM ortaklarımızla birlikte ürün performansımızı geliştirmeye devam ediyor ve çarpışma testi standartlarını endüstri normlarının ötesine taşıyoruz. Neden? **Çünkü iyi, yeterince iyi değildir.**



Çarpışma
testini izlemek
için tarayın!

* FMVSS = Federal Motorlu Araç Güvenlik Standardı



DEKRA
On the safe side.

Aşağıdaki standartlara göre DEKRA Klettwitz'de çarpışma testi (Kızak testi simülasyonu).

Gelişmeye devam ettiğimizden emin olmak için, tıpkı otomotiv endüstrisinde olduğu gibi, ürünlerimizi gerçek hayattaki kazalara dayanacak şekilde test ediyoruz. Yeni Henkel Çarpışma Testi Standardımız, daha yüksek hızda ve darbe yüzeyi ile yaygın bir şehir içi kaza senaryosunda uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Testlerimiz; 64 km / sa hızda ve %40 darbe yüzeyi ile yapılır. Aynı zamanda endüstri standardı FMVSS 212/208: 48 km / sa ve %100 darbe alanı için de test ediyoruz.

Bir Bakışta Ürün Bilgisi

TEROSON BOND 30 Professional: Firmalar için en hızlı profesyonel

Faydalar:

- Güvenli Sürüş Süresi:30 dakika (hava yastıkları ile), FMVSS 212/208 standartlarına ve Yeni Henkel Çarpışma Testi standartlarına uygun olarak
- Düşük iletkenlik sayesinde ADAS sensörleri ile uyumlu
- Kolay ve hızlı uygulama
- Pozisyon sabitleme – Çok iyi sarkma direnci
- Yüksek kesme modülü ile bir çarpışma anında aracın gövde mukavemetini destekler



ÖZELLİKLER

Teknoloji	Renk	Uygulama	Uygulama Süresi	Çalışma Sıcaklığı	23 ° C /% 50 Bağıl Nemde raf ömrü	Saklama Sıcaklığı
1K poliüretan	Siyah	Soğuk uygulama	8 dk	-10 ° C ila 45 ° C	Folyo ambalajlar için 12 ay	15 ° C - 25 ° C

TEROSON BOND 60 Professional: Tam profesyonel güç - sadece bir saatte



Faydalar

- Güvenli Sürüş Süresi:60 dakika (hava yastıkları ile), FMVSS 212/208 standartlarına ve Yeni Henkel Çarpışma Testi standartlarına uygun olarak
- Düşük iletkenlik sayesinde ADAS sensörleri ile uyumlu
- Kolay ve hızlı uygulama
- Pozisyon sabitleme – Çok iyi sarkma direnci
- Yüksek kesme modülü ile bir çarpışma anında aracın gövde mukavemetini destekler

ÖZELLİKLER

Teknoloji	Renk	Uygulama	Uygulama Süresi	Çalışma Sıcaklığı	23 ° C /% 50 Bağıl Nemde raf ömrü	Saklama Sıcaklığı
1K poliüretan	Siyah	Soğuk uygulama	16 dk	-10 ° C ila 45 ° C	Folyo ambalajlar için 12 ay	15 ° C - 25 ° C

Bizimle ortak olun. TEROSON BOND Oto Cam Yapıştırıcı Sisteminin işletmenizin büyümesine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için uzmanlarımızla bir toplantı planlayın.