

Stap-voor-stap instructies

LOCTITE HY 4070

*Snelle reparaties op een grote
verscheidenheid aan materialen
(Smart repair)*

*bv. metalen, de meeste kunststoffen en
rubbers*



1 Oppervlak voorbehandelen

De lijmoppervlakken moeten vrij zijn van olie, vet, stof en andere verontreinigingen. Reinig de lijmoppervlakken met **TEROSON VR 10** en een pluisvrije doek.



2 Product voorbereiden

Plaats de zuigerstang in het **LOCTITE HY 4070**-patroon en druk zachtjes op de zuigerstang tot deze de pluniers raakt in het **LOCTITE HY 4070**-patroon.

3 patroon voorbereiden

Bevestig de spuitmond op het **LOCTITE HY 4070**-patroon; let daarbij op de uitlijningsinkeping. Duw vervolgens 5 cm lijm uit (ongeveer de lengte van de spuitmond).





4 Lijm aanbrengen

Breng **LOCTITE HY 4070** aan op de te repareren zone.

5 Uitharding

De uitharding begint vanaf het mengen van de deel A en deel B componenten. De hanteringskracht wordt snel bereikt; volledige sterkte wordt bereikt na 24 uur. De verwerkingstijd van de gel in de menger bedraagt 4 tot 5 minuten.



LOCTITE HY 4070 is een 2-componenten, transparante tot lichtgele universele hybride lijm op basis van cyanoacrylaten/acrylaten. Zorgt voor een snelle hechting bij kamertemperatuur en kan spelingen tot 5 mm vullen. Geschikt voor verlijming van diverse materialen, zoals de meeste kunststoffen, rubbers en metalen. Wordt gebruikt waar volledige uitharding van overtollige lijm en temperatuur- en vochtbestendigheid vereist zijn. De beste resultaten worden bereikt met de **LOCTITE** cyanoacrylaat mengspuitmond (die past op **LOCTITE HY 4070** en **LOCTITE 3090**).

- **Snelle uitharding**
- **Vult spelingen op tot 5 mm**



Scan de QR-code voor meer productinformatie, technische informatiebladen en veiligheidsinformatiebladen.



Henkel Belgium nv

Adhesive Technologies

Esplanade 1, PO box 101

BE-1020 Brussel

Tel.: +32 (0)2 421 25 55

Tel. tech. info: +32 (0)2 421 26 11

www.henkel-adhesives.be

Henkel Nederland bv

Adhesive Technologies

Postbus 2100

NL-3430 CM Nieuwegein

Tel.: +31 (0)30 607 38 50

Tel. tech. info: +31 (0)30 607 38 52

www.henkel-adhesives.nl

De gegevens in deze brochure zijn alleen bedoeld als referentie.

Gelieve de technische serviceafdeling van Henkel in uw regio te contacteren voor ondersteuning en aanbevelingen omtrent specifieke producten.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle merken vermeld in deze gedrukte communicatie handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Henkel en/of haar dochterondernemingen in de VS, Duitsland en elders.

© Henkel AG & Co. KGaA, 2022