

LOCTITE®



Těsnění na přírubby pro univerzální použití

Nové balení – stejné složení LOCTITE SI 566o, SI 5910 a SI 5980

Těsnění na přírubby LOCTITE SI 566o, SI 5910 a SI 5980 již dále nejsou v 200 ml (k okamžitému použití), ale v nových 100 ml Quick Gasket kartuších poháněných stlačeným vzduchem*. Nejen, že nová 100 ml balení mají nízký obsah emisí, ale nabízí také několik dalších výhod:

- Výhodnější a ergonomická velikost
- Jednodušší manipulace s menším balením
- Jednodušší aplikace
- Lepší stabilita kartuše
- Kapesní velikost
- Bez potřeby aplikační pistole
- Konstantní průtok i za nízkých teplot

*Cílem nařízení EU č. 517/2014 je snížit emise fluorovaných skleníkových plynů. Jako jeden z předních výrobců lepidel a těsnících materiálů společnost Henkel neustále usiluje o inovativní a udržitelná řešení. Z tohoto důvodu je nová kartuše společnosti Henkel poháněna stlačeným vzduchem.





LOCTITE SI 5660

Těsnící silikon s dlouhodobou odolností vůči vodě a glykolu

Hlavní výhody	Příklady aplikace	Informace pro objednání				
<ul style="list-style-type: none"> Silikonový tmel vytvrzuje působením vlhkosti ze vzduchu, tím vytváří pevné a odolné pryžové těsnění Zvláště vhodné pro těsnící aplikace, kde je vyžadována dobrá dlouhodobá odolnost vůči vodě a glykolu Neutrální vytvrzení, nízký zápach, nekorozivní Dlouhodobá pevnost lepidla Bez označení »nebezpečný« 	<ul style="list-style-type: none"> Těsnění kovových, litinových a plastových přírub v převodovkách a tělesech, např. olejové vany, termostaty, kryty rozvodů, vodní čerpadla 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Velikost balení</th> <th>IDH-č.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quick Gasket kartuše 100 ml</td> <td>2326228</td> </tr> </tbody> </table>	Velikost balení	IDH-č.	Quick Gasket kartuše 100 ml	2326228
Velikost balení	IDH-č.					
Quick Gasket kartuše 100 ml	2326228					



LOCTITE SI 5910

Silikonové těsnění s neutrálním vytvrzením

Hlavní výhody	Příklady aplikace	Informace pro objednání												
<ul style="list-style-type: none"> Silikonový tmel s nízkou pevností pro pružné příruby s obrobenými nebo litými povrchy (kov nebo plast) Dobrá odolnost vůči oleji, chladicím a hydraulickým kapalinám Velmi dobrá odolnost proti vibracím Bez zápachu 	<ul style="list-style-type: none"> Těsnění pružných přírub včetně kovových, litých a plastových, např. olejové vany, kryty pouzder, motory, převodovky, vodní čerpadla 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Velikost balení</th> <th>IDH-č.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quick Gasket kartuše 100 ml</td> <td>2325872</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Další balení:</i></td> </tr> <tr> <td>Tuba 80 ml</td> <td>2061762</td> </tr> <tr> <td>Kartuše 300 ml**</td> <td>2061753</td> </tr> <tr> <td>Kbelík 20l</td> <td>88305</td> </tr> </tbody> </table>	Velikost balení	IDH-č.	Quick Gasket kartuše 100 ml	2325872	<i>Další balení:</i>		Tuba 80 ml	2061762	Kartuše 300 ml**	2061753	Kbelík 20l	88305
Velikost balení	IDH-č.													
Quick Gasket kartuše 100 ml	2325872													
<i>Další balení:</i>														
Tuba 80 ml	2061762													
Kartuše 300 ml**	2061753													
Kbelík 20l	88305													



LOCTITE SI 5980

Silikonové těsnění s vynikající odolností vůči oleji, bez označení »nebezpečný«

Hlavní výhody	Příklady aplikace	Informace pro objednání				
<ul style="list-style-type: none"> Vysoce a trvale pružný víceúčelový těsnící tmel na pružné a deformacím odolávající příruby Vydrží zkoušku nízkým tlakem (prováděnou před začátkem vytvrzování produktu) Vynikající odolnost vůči oleji Velmi dobrá odolnost proti vibracím Dlouhodobá pevnost lepidla, neutrální vytvrzení, nízký zápach, nekorozivní Bez označení »nebezpečný« 	<ul style="list-style-type: none"> Těsnění kovových, litinových a plastových přírub jako jsou např. olejové vany, kryty termostatu, víka ventilů, kryty rozvodů, čerpadla Pro ochranu a izolaci rozvodových skříní 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Velikost balení</th> <th>IDH-č.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quick Gasket kartuše 100 ml</td> <td>2327036</td> </tr> </tbody> </table>	Velikost balení	IDH-č.	Quick Gasket kartuše 100 ml	2327036
Velikost balení	IDH-č.					
Quick Gasket kartuše 100 ml	2327036					

Informace o produktu LOCTITE SI 5990, v barvě mědi

Produkt LOCTITE SI 5990 v 200 ml Quick Gasket kartuši (IDH 1721241) byl nahrazen 100 ml tubou (IDH 2064108).

Použití 300 ml balení

** Pro 300 ml balení je nutné pro dávkování použít odpovídající pistoli, např.:

- TEROSON PowerLine 2 (IDH 960304)
- TEROSON Staku (IDH 142240)

Henkel ČR spol. s r.o.

U Průhonu 10
170 04 Praha 7
Tel.: +420 220 101 401, 410, 542
Fax: +420 220 101 653
www.loctite.cz

