

# LOCTITE®

Těsnění horké, studené a pitné vody,  
otopné soustavy a plynu.



## LOCTITE 55

Ideální volba pro rychlé, snadné a spolehlivé utěsnění.  
Produkt je určen k utěsnění kovových a plastových fitinek.  
Poskytuje okamžité utěsnění vůči provoznímu tlaku.

### RYCHLÉ A SNADNÉ POUŽITÍ:

- Okamžité utěsnění
- Snadná a rychlá aplikace

### ČISTÁ APLIKACE BEZ NEPOŘÁDKU:

- Čistá aplikace - jak pro uživatele, tak i pro součásti
- Žádná ztráta produktu při aplikaci
- Při aplikaci nevzniká žádný odpad

### POLOHU ZÁVITU LZE SPOLEHLIVĚ DONASTAVIT

- Pootočení až o 45° bez obav z úniku
- Možnost korekce usnadňuje instalaci
- Šetří čas - odpadá nutnost případného přetěsnění

### PTFE PÁSKA SE PŘI KOREKCI POLOHY TRHÁ



### U LOCTITE 55 JE KOREKCE BEZPROBLÉMOVÁ: ŽÁDNÉ TRHÁNÍ, ŽÁDNÉ NETĚSNOSTI



Vyžádejte si vzorek produktu na zkoušku.  
[www.henkel-adhesives.com/cz/loctite55](http://www.henkel-adhesives.com/cz/loctite55)

Henkel

## Rychlé, snadné a čisté nanášení



1.

Zdrsňte závit pilkou na železo, pilníkem nebo kleštěmi.



2.

Naviňte šňůru na jeden z prvních závitů a pokračujte náhodně křížem krážem, utahujte šňůru.



3.

Těsnicí šňůru LOCTITE 55 odřízněte pomocí bříty, který je součástí balení, a zatlačte volný konec šňůry do závitů.



4.

Našroubujte protikus a utáhněte spoj pomocí odpovídajícího nářadí. Pokud je třeba, proveďte korekci polohy.

### Jedno balení LOCTITE 55 utěsní:

Průměr potrubí	1/2"	3/4"	1"
Přibližný počet spojů utěsněných s balením 160 m	405	275	190
Přibližný počet spojů utěsněných s balením 50 m	125	85	60

### PFTE páska v porovnání s LOCTITE 55

NEDOSTATKY PFTE PÁSKY	PŘEDNOSTI LOCTITE 55
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nejsou dána pravidla aplikace, počet navinutí se liší dle uživatele</li> <li>• Není možné provést korekci polohy, protože páska se při povolování závitů trhá</li> <li>• Možnost roztržení tvarovky v důsledku přílišného utažení</li> <li>• Spáry závitů zůstávají nevyplněné, což vede k netěsnostem</li> <li>• Přetřhaná páska může vést k ucpávání filtrů</li> <li>• Citlivé na uvolnění vibracemi</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardní postup dle různých velikostí trubkových závitů</li> <li>• Je možné provést korekci polohy, protože LOCTITE 55 se netrhá</li> <li>• Přiměřený odpor při utahování brání povolení spoje</li> <li>• Spáry závitů jsou vyplněné, což brání vzniku netěsností</li> <li>• Šňůra se netrhá, nedochází k ucpávání filtrů</li> <li>• Zabraňuje uvolnění vibracemi</li> </ul>

## Certifikáty a schválení



**GAS:**

Použití v plynárenství (GAS), styk s pitnou vodou



**BAM:**

Certifikát citlivosti materiálu ke vznícení ve styku s plynným kyslíkem



**DVGW:**

Schválení pro plyn a vodu (EN751-1): DV-5142AU 0166

**KTW:**

Schválení pro pitnou vodu



**WRc:**

Schválení pro pitnou vodu až do 85°C (BS 6920)



**NSF:**

Certifikace dle NSF / ANSI Standard 61

Henkel ČR spol. s r.o.  
Adhesive Technologies  
www.loctite.cz  
Technická infolinka: 220 101 222



Údaje uvedené v tomto letáku mají pouze informativní povahu. Potřebujete-li radu, doporučení a specifikace týkající se těchto produktů, kontaktujte místní technické zastoupení společnosti HENKEL.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky použité výše v tomto tištěném materiálu ochranné známky a / nebo registrované ochranné známky společnosti Henkel a / nebo jejích přidružených společností v USA, Německu a jinde. © Henkel AG & Co. KGaA, 2020. DSGN0009834 (11/2020)