



Лист Технической Информации

Момент для стыков



I. Материал

Основа:

Полимерная дисперсия

Назначение:

Для склеивания стыков обоев.

Единица упаковки:

Туба 120 г

II. Характерные свойства

Клей для стыков «Момент» представляет собой готовый к применению дисперсионный клей с высокой адгезией.

Основные преимущества:

- Пастообразный: легко и ровно наносится
- Длительное открытое время
- Способность к коррекции
- Высокая первичная адгезия
- Для всех видов обоев

Технические данные

Плотность (удельный вес):

Ок. 1,1 г/см³

Оттенок цвета:

Белый

Температура применения:

Не применять ниже плюс 10°C.

Разбавление:

Готов к применению и применяется неразбавленным.

Открытое время:

До 20 минут, в зависимости от вида материала и условий окружающей среды.

Расход:

50-200 г/м²

Прочность склейки:

Устойчив ко всем нормальным воздействиям и нагрузкам внутри помещений.

Производитель:

Филиал ООО «Хенкель Рус» в г. Тосно
187000, Ленинградская область, г. Тосно
Московское шоссе, 1
+ 7 812 326 1663

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д. 11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru

III. Указания по применению

Поверхности:

Обои и облицовки стен любого вида

Предварительная обработка подложки:

Очистить склеиваемые поверхности от пыли и грязи.

Применение клея:

Нанесите клей тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей и прижмите на 5-10 минут в зависимости от условий применения и

способности обоев впитывать воду.

При использовании клея для водостойких обоев перед нанесением клея необходимо удалить водоотталкивающий слой обоев в месте контакта с клеем.

Применение:

Место приклеивания бордюра разметить на обоях. Бордюру с обратной стороны увлажнить

водой. Через 4 - 5 минут нанести клей. Для этого снять колпачок, нанести клей и равномерно распределить по поверхности. Обращать внимание на рекомендованное время увлажнения. При необходимости положение полотен откорректировать в течение 5-10 минут. При коротких перерывах в работе бутылку необходимо закрывать.

IV. Особые указания

Чистка:

Сразу после употребления протереть кончик бутылки от остатков клея. Следить, чтобы вода не попадала в бутылку.

Удаления остатков клея:

Остатки и излишки клея смывать сразу, протирать насухо.

Защитные мероприятия:

Не требуются.

Хранение:

Хранить плотно закрытым, не замораживать.

Удаление отходов:

- а) **Затвердевшие остатки**
Бытовой мусор/отходы, аналогичные бытовому мусору, непромышленные отходы
- б) **Не затвердевшие остатки**
Например, специальные коммунальные сборники. Для ликвидации более крупных партий фирма по запросу сообщит код отходов.

Другие указания:

Некоторые виды обоев не пригодны для склеивания. В таких случаях необходима консультация с изготовителями облицовок или пробное наклеивание.

Телефонные консультации:

+ 7 (812) 326 1663

Интернет:

www.moment.ru

При составлении этой технической инструкции мы учитывали современное состояние технического развития на основании нашего опыта.



Производитель:
Филиал ООО «Хенкель Рус» в г. Тосно
187000, Ленинградская область, г. Тосно
Московское шоссе, 1
+ 7 812 326 1663

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru