



# Лист Технической Информации

## Алюминиевая клеящая лента «ХозЛента Момент»

### I. Продукт:

#### Состав:

Алюминиевая фольга,  
синтетический каучук, бумага

Цвет: серебристый

#### Область применения:

- для соединений, требующих герметизации, изоляции, предотвращения коррозии: воздухопроводов, вентиляции, кондиционеров
- для герметизации соединительных швов труб, корпусов, агрегатов и узлов;
- для защиты частей оборудования от проникновения пара, грязи и пыли;
- для строительных и ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ;
- для соединения деталей с металлическим покрытием;
- для снижения уровня теплотерь



#### Упаковка:

Рулон 10 и 25 метров

### II. Технические характеристики:

- **Высокая прочность соединения** Толщина: 0,16±0,01 мм
  - **Водостойкость** Относительное удлинение: более 8 %
  - **Высокая теплостойкость** Прочность при отрыве: 40 Н/10 мм
  - **Долговечность** Адгезия к нержавеющей стали: более 6,5 Н/10 мм
- Теплостойкость: до +120°C  
(кратковременно до 200-400°C)

#### Температура применения:

От минус 20°C до плюс 120°C.

### III. Указания по использованию

#### Подготовка материалов:

Оклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхность рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

#### Используется:

для ремонта в автомобиле, на даче для спортивного и туристического инвентаря для сантехники других бытовых предметов.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

