

Henkel

Лист Технической Информации

Хозлента Момент Светоотражающая Клеящая, 48мм x 5м

I. Продукт:

Самоклеящаяся лента красно-белого цвета со светоотражающим эффектом

Состав:

Полиэтилентерефталат-пленка, лайнер на бумажной основе, клеевой слой на основе синтетического каучука

Цвет: красно-белый

Область применения:

В строительстве, в автомобиле для обозначения элементов автомобиля, одежды или конструкций, а также дорожных знаков, которые необходимо четко видеть в темное время суток.



Упаковка:

Рулон 5 метров

II. Технические характеристики:

- Высокая механическая прочность
 - Обеспечивает безопасность в темное время суток
 - Устойчива к воздействию воды, ультрафиолета и низких значений температуры
 - Обладает светоотражающим эффектом
- Общая толщина:** 270 ± 4 мкм
Толщина ПЭТ-пленки: 115 ± 2 мкм
Толщина клеевого слоя: 35 ± 2 мкм
Толщина лайнера: 120 мкм
Коэффициент яркости: Белый цвет ≥ 0.27; Красный цвет 0.03~0.1
Коэффициент светоотражения: Белый цвет = 30, красный цвет = 6
Ширина, в мм: 48

Температура применения:

От плюс 0 °С до плюс 28 °С

Температурная устойчивость:

От минус 20 °С до плюс 60 °С

Распространитель и уполномоченная организация в РФ:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Оклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхность рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

Используется: В

строительстве, в автомобиле для обозначения элементов автомобиля, одежды или конструкций, которые необходимо четко видеть в темное время суток

Хранение: Ленту следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в чистых, сухих закрытых, вентилируемых помещениях исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре от 0 до 35°C и относительной влажности $(65 \pm 15)\%$ на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не допускается хранить ленту вместе с органическими растворителями, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, кислотами, химикатами и другими агрессивными средами.

Гарантийный срок хранения:

36 месяцев со дня изготовления

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

