

CT 98

Soluție concentrată pentru curățare pereți și pardoseli (Murdărie, uleiuri, grăsimi)

CARACTERISTICI

- ▶ Îndepărtează eficient murdăria de pe pereții exteriori
- ▶ Performanță ridicată
- ▶ Pentru interior și exterior
- ▶ Nu conține substanțe caustice
- ▶ Îndepărtează murdăria, uleiurile și grăsimile

DOMENII DE UTILIZARE

Ceresit CT 98 curăță și degresează fațadele foarte murdare ale clădirilor protejate cu ajutorul tehnologiei ETICS și finisate cu straturi subțiri de tencuiei minerale, acrilice, siliconice sau silicat-siliconice, dar și ale celor construite cu tehnologii clasice, cum ar fi tencuiei de ciment și var, fațade din piatră naturală sau finisate cu plăci ceramice, precum și fațadele construite din sticlă și aluminiu. Produsul face parte din sistemul Ceresit Ceretherm Repair. După curățarea fațadei cu soluția concentrată, suprafețele pot fi reîmprospătate prin finisarea cu vopselele Ceresit. Poate fi folosită și pentru curățarea și degresarea pardoselilor minerale contaminate, înainte de aplicarea straturilor succesive de acoperiri. Îndepărtează uleiul de motor, murdăria uscată, sarea presărată pe drumuri, calamina și hidrocarburile ușoare. Poate fi folosită la curățarea sticlei și a plasticului. Se poate aplica pentru aplicări atât la interior, cât și la exterior.

MOD DE APLICARE

La spălarea fațadelor, podelelor și a obiectelor de mari dimensiuni, pentru rezultate optime se recomandă utilizarea produsului împreună cu echipamente de spălare cu jet sub presiune. Înainte de utilizare, produsul trebuie diluat în mod corespunzător. Se recomandă testarea soluției preparate pentru a alege concentrația adecvată.

Aplicați soluția preparată, pe suport, folosind pensula, buretele sau pulverizatorul, apoi așteptați 10-15 minute, după care clătiți cu apă curată folosind aparatul de curățat cu presiune. Zonele cu murdărie mai puțină pot fi spălate direct folosind un aparat de curățat cu presiune încărcat cu soluția concentrată Ceresit CT 98. Dozarea se face respectând instrucțiunile de utilizare ale aparatului, în limitele de diluție recomandate în fișa tehnică a produsului Ceresit CT 98.

Straturile de finisaj pot fi aplicate numai după uscarea completă a suprafeței curățate.

Nivele recomandate de diluție

Pentru curățarea și degresarea suprafețelor murdare, în cadrul sistemelor ETICS, raportul trebuie să fie între 1:1 și 1:4 între Ceresit CT 98 și apă, pentru gleturi de finisaj, finisaje stucco, tencuiei clasice, vopsea, piatră naturală sau artificială, beton, ciment, șape, mașini de spălat, coșuri industriale, furnale, rezervoare de petrol, instalații de foraj. Se recomandă o verificare de probă pentru fiecare tip de substrat.



CERESIT_CT 98_TDS_05_2022

Notă

CT98 poate afecta anumite suprafețe minerale vopsite. Prin urmare, se recomandă efectuarea unor teste de curățare pe cele mai puțin vizibile zone ale suprafeței ce urmează a fi spălată. Aplicarea produsului trebuie realizată în condiții uscate, cu temperaturi de peste 0°C în aer și la sol.

În cazul în care produsul intră în contact cu apă, clătiți cu multă apă și consultați un medic.

Responsabilitatea legală nu poate fi acceptată doar pe baza informațiilor conținute în această fișă tehnică sau pe baza sfaturilor verbale oferite.

DEPOZITARE

24 de luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etanș, în încăperi uscate și răcoroase, la temperaturi între 8 °C și 25 °C.

A se feri de îngheț!

AMBALARE

Găleși din plastic de 5L.

DATE TEHNICE

Bază:	Dispersie apoasă de surfactanți, solvent și aditivi
Culoare:	Albastru
Densitate:	1.02 kg/l