

CS 7

Ceresit

Akrilna tesnilna masa – STANDARD

LASTNOSTI

- Samo za notranjo uporabo
- Lahko se barva
- Visoko elastična

PODROČJE UPORABE

Samo za notranjo uporabo. Oprime se stene, betona, ometane površine, gips-karton plošče, lesa in drugih vpojnih materialov. Prav tako se oprime na aluminij, PVC, lesene in železne okvirje. Lahko se uporabi za fugiranje gradbenih montažnih elementov in cevi za grejte ter vodovodnih cevi.

PRIPREMA PODLOGE

Navlažite vpojne podlage. Ne vpojni spoji morajo biti čisti, suhi brez ostankov prahu in masti. V kolikor je potrebno, popolnoma odstranite ostanke stare tesnilne mase in drugih ostankov. Za čiste robove zaščitite okolico z zaščitnim trakom.

UPORABA

Odrežite vrh kartuše, pričvrstite vijak in odrežite pod kotom, da širina ustreza nastavku. Vložek vstavite v pištolo in iztisnite tesnilo v nastavek brez mehurčkov. Popolnoma napolnite nastavek.

OPOMBA

CS 7 je združljiv z vsemi standardnimi barvami in laki. Ker je CS 11 elastična tesnilna masa, lahko površino mase prebarvamo samo, če je premaz kompatibilen in dovoljuje premik tesnilne mase brez poškodb. Sveža in mokra tesnilna masa je občutljiva na mraz..

SKLADIŠČENJE

18 mesecev od datuma proizvodnje



PAKIRANJE

Kartuša 280 ml

TEHNIČNI PODATKI

Osnova: akrilna disperzija

Temperatura uporabe: od +5°C do +40°C

Temperaturna obstojnost: od -20°C do +80°C

Čas nastanka kože: prb. 25 minut

Maksimalna širina spoja: 30 mm

Specifična teža: 1,62 +/- 0,02 g/ml

Barva: bela

Hitrost vulkanizacije: 15 min do +20°C

PH: 7 – 9

Čas sušenja površine: 1 ura

Poraba:		
Širina (mm)	Globina (mm)	Dolžina (mm)
4,5	4,5	10,08
9	4,5	5,04
9	9	2,52
13,5	9	1,68