

Loctite Super Cola 3 Mini Trio

Adesivo Instantâneo

1. TIPO DE PRODUTO

O Super Glue-3 Mini Trio da Loctite é um adesivo de viscosidade média monocomponente, à base de cianoacrilato. O produto é projetado para uso em casa. Forma ligações fortes numa vasta gama de materiais porosos e não porosos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- Cola instantaneamente a maioria dos materiais, especialmente borracha, plástico, couro, porcelana, cerâmica, madeira, metal, papelão e papel.
- Não é adequado para colagem de PP, PE, silicone, vidro, skai, vidro, PVC macio, teflon®, fibras sintéticas e porexpan.
- Não é adequado para recipientes que devem conter líquidos quentes.

3. PROPRIEDADES

Cor		Transparente
Composição		Cianoacrilato de etilo
Densidade		1,1 g/ml
Viscosidade		25-100 mPa-s
Tempo de Fixação		5 – 30 segundos
Tempo de endurecimento		12-24 horas
Resistência à Temperatura		-20°C a picos de exposição de +80°C
Resistência Final	(ISO 4587)	10-20 N/mm ²
Resistência à água	(EN204-D3)	Sim. Resistente à máquina de lavar loiça



Todas as medições foram efetuadas a 23°C e 50% de humidade relativa, salvo indicação em contrário. Os tempos podem variar dependendo da natureza dos substratos e das condições de aplicação. A resistência final varia dependendo da natureza do substrato.

4. COMO UTILIZAR

1. Certifique-se de que as superfícies a unir estão limpas de poeira, gordura e sujidade, secas e se encaixam perfeitamente.
2. Aplique uma quantidade mínima de Super Glue-3 Mini Trio numa das superfícies a unir.
3. Junte as duas peças imediatamente, segurando-as durante o tempo de fixação (entre 15-60 segundos).
4. Não manuseie a articulação durante 10 minutos ou melhor durante a noite até que a articulação atinja a força máxima.
5. Feche bem o frasco após a utilização e conserve na posição vertical num local fresco e seco, fora do alcance das crianças.

5. DICAS PRÁTICAS

- de que o produto não está em contacto com a pele.
- Evite salpicos e proteja tanto a roupa como a superfície de trabalho.
- Remova o produto endurecido com o produto Loctite Glue Cleaner.
- Para melhores resultados, as aplicações devem ser feitas à temperatura ambiente (15-30°C) e com um mínimo de 30% de humidade relativa.
- Para uma melhor conservação do produto, recomenda-se usar uma quantidade mínima de produto e limpar o bico após o uso com papel absorvente, a fim de remover o excesso de adesivo.
- Não utilizar em objetos expostos a temperaturas elevadas durante longos períodos.
- Pode danificar o couro, teste em uma área escondida antes de usar.
- Não é adequado para contacto com alimentos.

6. APRESENTAÇÃO

3 tubos de 1g.

7. PRAZO DE VALIDADE E ARMAZENAMENTO

O prazo de validade deste produto, mantido na sua embalagem original fechada e em condições de armazenamento corretas, é de 18 meses. Após este período, o produto pode ainda estar em boas condições; recomenda-se verificar isto através de pré-testes ou consultando o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.

8. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Ficha de Dados de Segurança do Produto disponível em <http://mysds.henkel.com>, ou através do nosso Serviço de Assistência Técnica (900 180 406).

Estas informações baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais. Devido à grande diversidade de materiais existentes no mercado e às diferentes formas de aplicação que estão fora do nosso controlo, recordamos a necessidade de realizar em cada caso testes práticos e controlos suficientes para garantir a adequação do produto em cada aplicação específica. A nossa garantia estende-se apenas à qualidade uniforme dos lotes fornecidos, que são submetidos a rigorosos controlos analíticos, não podendo ser exigidas quaisquer outras responsabilidades. Esta folha de dados substitui e cancela todas as folhas de dados emitidas anteriormente para o produto.