METYLAN ARRANCAPAPELES

Hoja de Datos Técnicos
Versión: 08/2019

ELIMINA TODO TIPO DE PAPELES PINTADOS

1. TIPO DE PRODUCTO

Producto acuoso formado con tensoactivos no iónicos, antiespumantes y conservantes.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Fácil despegue de todo tipo de papeles pintados de la pared.

3. MODO DE EMPLEO

- **Preparación de la cola:**
  - Proporción de mezcla:
    Para desprender papeles ligeros verter 250mL (1/2 de botella) de Metylan Arrancapepeles en 10L de agua.
    Para desprender papeles pesados y estucados verter 500mL (1 botella) en 10L de agua.
  - Agitar unos instantes.

- **Preparación del soporte:**
  - A los papeles vinílicos y lavables debe abrírseles el poro con la ayuda de un cepillo metálico o una lija para facilitar la penetración del producto.

- **Aplicación de la cola:**
  - Aplicar la disolución con brocha o esponja sobre la pared a desempapelar.
  - Dejar actuar el producto de 5 a 15 minutos (según el tipo de papel).
  - El papel se desprenderá fácilmente tirando de él mismo.

- Si quedan pequeños restos de papel acabar de quitarlos con una espátula.

4. PROPIEDADES

- **Aspecto:** Líquido fluido transparente.
- **pH de la solución:** 7, neutro.
- Rendimiento: Una botella sirve para aprox. 100m^2
- Fácil de aplicar.

5. PRESENTACIÓN

- Botella de plástico con 500 mL de producto.

6. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre 10ºC y 25ºC, es de 12 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

7. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en http://mymsds.henkel.com, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.

HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100