



Pattex Special Textil

Special Textil

1. TIPO DE PRODUCTO

Pattex Special TEXTIL es un adhesivo especial para textil.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Apto para fijar tejidos como algodón, tejano, lino, fieltro, fibras sintéticas. También combinados con madera, piel y metal.
- No apto para PE, PP, Teflón® o Porexpan®.

3. PROPIEDADES

Composición	Resina sintética base agua
Densidad	1,13 g/cm ³
Color	Translúcido (Una vez seco)
Temperatura de trabajo	Se recomienda trabajar preferiblemente a temperaturas entre +18°C hasta 25°C
Resistencia final	Al cabo de 30-60 minutos el producto alcanza la resistencia final
Resistencia a los lavados	Sí
Resistencia al planchado	Sí

Todas las medidas han sido realizadas a 23°C y 50% humedad relativa a menos de que se haya especificado lo contrario. Estos valores pueden variar en función de factores ambientales como la humedad, la temperatura y el tipo de sustrato.



4. MODO DE EMPLEO

1. Preparación del material:

El material a unir debe estar seco y libres de grasa o polvo.

2. Aplicación del producto:

Aplique Pattex Special TEXTIL depositando una fina capa en ambas superficies a unir y presiónelas inmediatamente durante aproximadamente 30 minutos. El planchado adicional aumentará la fuerza de unión y la resistencia al lavado. En caso de tejidos finos se recomienda probarlo antes en un borde o zona oculta y verificar resultado final. Los restos de adhesivo fresco se pueden eliminar con agua.

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Limpiar las herramientas después de su uso con agua.
- Siempre se recomienda efectuar una prueba previa de compatibilidad en los tejidos que se desean pegar. En ciertos tejidos el adhesivo podría dejar una marca tras secado final.

6. PRESENTACIÓN

Tubo de 20g.

7. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre 10°C y 25°C, es de 12 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Esta hoja técnica sustituye y anula a todas las emitidas con anterioridad para el producto.

HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100
[Pattex](#)