Pattex Nural 44

Adhesivo Universal Instantáneo

1. TIPO DE PRODUCTO

Pattex Nural 44 es un adhesivo universal instantáneo a base de cianoacrilato formulado para obtener una unión fuerte en pocos segundos.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Se adhiere a goma (caucho natural, caucho butílico, caucho nitrílico, neopreno y vitón), plásticos (ABS, PVC, baquelita, metacrilato, poliestireno rígido) y metales (aluminio, cobre, cromo, hierro y acero inoxidable). También es apto para madera, porcelana y cuero.
- No apto para polietileno, polipropileno ni teflón®.

3. PROPIEDADES

Color	Transparente (No amarillea con el tiempo)
Viscosidad	45-55 mPa·s
Resistencia a la temperatura tras endurecer	Hasta +90ºC
Tiempo de fijación	3 segundos
Tiempo de endurecimiento	12-24 horas

Todas las medidas han sido realizadas a 23ºC y 50% humedad relativa a menos de que se haya especificado lo contrario. Estos valores pueden variar en función de factores ambientales como la humedad, la temperatura y el tipo de sustrato.

4. MODO DE EMPLEO

1. Las superficies a unir deben estar secas y limpias de polvo y grasa. Para ello pueden limpiarse con alcohol o acetona.
2. Desenroscar el tapón y abrir la cánula.
3. Aplicar una pequeña cantidad de Pattex Nural 44 sobre una de las superficies a unir.
4. Unir las piezas entre si manteniéndolas presionadas durante unos segundos.
5. Cerrar bien el frasco después de usarlo y guardar en posición vertical en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

5. PRESENTACIÓN

Botella de 20g.

Tubo de 3g.

6. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento es de 18 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

7. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en http://mysds.henkel.com, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Esta hoja técnica sustituye y anula a todas las emitidas con anterioridad para el producto.

HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100
Pattex