



Pattex Nural 62

Hoja de Datos Técnicos
Versión: 04/2020

Sustituto universal de juntas

1. TIPO DE PRODUCTO

Pattex Nural 62 es un adhesivo a base de silicona. Su fórmula ha sido desarrollada para lograr una buena resistencia al aceite y una adecuada elasticidad.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Pattex Nural 62 es un sustituto de juntas especialmente formulado para automoción e industria.
- Reemplaza las juntas de corcho, goma, papel y fieltro.
- Apto como complemento de juntas para mejorar la hermeticidad. Rellena poros y rayaduras.
- Ideal para motores, cajas de cambio, colectores de admisión, cajas de transmisión, tapas de distribución, tapas de válvulas, cárteres de aceite, cajas de termostato, bombas de agua y aceite.

3. PROPIEDADES

- **Color:** Negro
- **Peso específico:** 1,3g/mL.
- **Resistencia térmica:** de -60°C a +200°C (puntualmente hasta +250°C).
- **Tipo de reticulación:** Neutra.
- **Formación de piel:** 25 minutos (el tiempo puede variar en función de la temperatura y humedad relativa).
- **Velocidad de reticulación:** 2-3 mm/24h.
- **Contracción del volumen (ISO 1675):** 3 - 5%.
- **Resistencia a la rotura (ISO 37):** 15 kg/cm²
- **Alargamiento de la rotura (ISO 37):** 300%
- **Dureza de Shore A (DIN 53505):** 25-30
- **Resistividad eléctrica (IEC 60093):** 50·10¹⁵ ohm·cm



- Buena resistencia al agua, vapor, aceite, líquidos de transmisión y mezclas anticongelantes/refrigerantes (excepto gasoil y gasolina).
- Rellena poros y rayaduras.
- Excelente elasticidad.
- El formato del envase permite la máxima precisión durante la aplicación.

4. MODO DE EMPLEO

1. Limpiar y secar las superficies a unir.
2. Aplicar un cordón o una capa de producto sobre una de las superficies a juntar.
3. Montar la otra superficie.
4. Cerrar bien el tubo después de usar.

5. PRESENTACIÓN

Envase de 200 mL.

6. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre 10°C y 25°C, es de 12 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

7. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100

