



Τεχνικό Φυλλάδιο



Τεχνικό Φυλλάδιο
Έκδοση: 2
Ημερομηνία: 04/05/2012
Σελίδες: 1/2

Power tape

EAN code: 8004630888443, 8004630889938, 8004630889914,

Περιγραφή προϊόντος: υψηλού μέτρου ελαστικότητας, σφραγιστικό και συγκολλητικό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η ταινία Pattex Power Tape μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές για στεγανοποίηση, συγκράτηση, προστασία ή επισκευή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες επιφάνειες. Η τεχνολογία 3 στρώσεων, επιτρέπει το κόψιμο στο επιθυμητό μήκος με το χέρι και είναι κατάλληλη για εφαρμογές μέσα και έξω από το σπίτι.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Η ταινία Pattex Power Tape έχει πολύ καλά αποτελέσματα πρόσφυσης στις περισσότερες επιφάνειες ακόμη και σε ελαφρά νωπές
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές εφαρμογές σφράγισης, συγκράτησης, προστασίας και επισκευής μέσα στο σπίτι, στην κηπουρική, στην επισκευή αυτοκινήτων, σκαφών, τροχόσπιτων, σε υδραυλικές εργασίες κα
- Εξαιτίας της τεχνολογίας 3 στρώσεων η Pattex Power Tape μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος εύκολα με το χέρι και δεν χρειάζεται κανενός είδους ψαλίδι

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Pattex Power Tape μπορεί να κοπεί εύκολα με το χέρι. Τα υλικά προς συγκόλληση θα πρέπει να είναι στεγνά και καθαρά από λίπη, έλαια και σκόνες/ακαθαρσίες.

Για την επίτευξη βέλτιστης πρόσφυσης, πιέστε καλά την ταινία στις επιφάνειες εφαρμογής.

Για την επίτευξη βέλτιστου αποτελέσματος συγκόλλησης χρησιμοποιήστε την ταινία σε θερμοκρασία δωματίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως χρειαστούν περισσότερες από μια στρώσεις ταινίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώματα	ασημί, μαύρο, λευκό, πορτοκαλί, πράσινο
Υλικό υποστρώματος	film πολυαιθυλενίου και PET ύφασμα
Συγκολλητική ουσία	συνθετική ρητίνη
Πλάτος	50 mm*
Μήκος	5 m*
Πλάτος	48 mm**
Μήκος	10 m, 25 m, 30 m, 50 m**
Συνολικό βάρος	180 g/m ²
Διατμητική τάση (PSTC-31)	> 40 N/cm
180° δύναμη αποκόλλησης σε ασάλι (PSTC-1)	> 10 N/cm
Αντοχή σε θερμοκρασία	-10°C έως +70°C
Θερμοκρασία εφαρμογής	+10°C +έως +40°C
Χρόνος ζωής	24 μήνες

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος μεταξύ +10°C έως +30°C. Προστατεύστε από την απευθείας έκθεση στον ήλιο.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ευαίσθητες επιφάνειες μπορεί να καταστραφούν κατά την αφαίρεση της ταινίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, εφαρμόστε την ταινία σε κάποιο κρυφό σημείο πρώτα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τα άδεια υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος στο <http://mysds.henkel.com>.



Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων (ΦΤΔ), στο οποίο περιλαμβάνονται και οι συστάσεις μας για τη χρήση και εφαρμογή του προϊόντος, βασίζονται στη γνώση και εμπειρία μας για το προϊόν κατά την ημερομηνία που φέρει το παρόν Φύλλο. Το προϊόν επιδέχεται πολλαπλές διαφορετικές εφαρμογές καθώς και ενδέχεται να χρησιμοποιείται υπό διάφορες συνθήκες εφαρμογής και επεξεργασίας στο περιβάλλον σας, οι οποίες εκφεύγουν του ελέγχου μας. Ως εκ τούτου, η Henkel δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταλληλότητα του προϊόντος μας και για τις διεργασίες και τις συνθήκες υπό τις οποίες το χρησιμοποιείτε, καθώς και για τις σκοπούμενες εφαρμογές και αποτελέσματα αυτού. Συνιστάται η προηγούμενη δοκιμή του προϊόντος μας από εσάς προκειμένου να διαπιστώσετε την καταλληλότητά του.

Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τις πληροφορίες που διατίθενται στο Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων ή σε σχέση με οποιοσδήποτε άλλες προφορικές ή έγγραφες συστάσεις σε σχέση με το εν λόγω προϊόν, εκτός εάν άλλως ρητά έχει συμφωνηθεί και εξαιρουμένης επίσης της ευθύνης που οφείλεται σε αμέλεια μας εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε θάνατος ή τραυματισμός, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ευθύνης που τυχόν προβλέπεται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου σε σχέση με την ευθύνη από πώληση προϊόντων.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Κύπρου 23, 18346 Μοσχάτο

Τηλ. 2104897215

Internet: www.henkel.gr