



## Tangit Fix It

Hoja de Datos Técnicos

Versión: 03/2019

---

### Cinta de reparación multiusos

---

#### 1. Tipo de producto

Tangit Fix It es una cinta de reparación multiusos de silicona autofundente que cuando se enrolla alrededor de una tubería, se une a sí misma creando un sellado impermeable y hermético ideal para reparaciones temporales de fugas.

#### 2. Campo de Aplicación

- Reparación de tuberías, accesorios, mangueras y conductos.
- También es adecuado para reparaciones marinas y de jardín.
- Apto para aplicar sobre superficies húmedas.

#### 3. Propiedades

- Composición: Silicona.
- Resistencia térmica: de -50°C a +260°C.
- Muy elástico, se estira hasta 3 veces su longitud.
- Apto para superficies húmedas.
- Sella instantáneamente.
- Resiste presiones de hasta 4 bares (PVC, fuga 2mm de diámetro, 12 vueltas superpuestas).
- Para sistemas de presión mantener la temperatura del sistema por debajo de 90°C.
- Desarrolla su máxima fuerza después de 24 horas.
- Resistente a rayos UV.
- Fácilmente removible sin dejar residuos.

#### 4. Modo de empleo

1. Retirar 5-10 cm del recubrimiento protector.
2. Presionar la cinta firmemente sobre la superficie y envolver la cinta en tubería aplicando una fuerte tensión. Estirar la cinta 2-3 veces su longitud.
3. Aplicar la cinta sobre al área de la fuga y enrollar en la misma zona por lo menos 12 veces.



4. Corte la cinta del rollo y termine de envolver superponiendo el extremo sobre la capa anterior.
5. Cuando se requiera, la cinta fusionada es removible cortándola. Atención: la cinta envuelta está bajo tensión.

## 5. Consumo

Los datos ofrecidos en la tabla son aproximados.

Diámetro externo tubería (mm)	Número de vueltas	Número aprox. (con una cinta de 3m)
15	12	10
25	12	8
35	12	5
50	12	4

## 6. Presentación

Rollo de cinta de 2,5cm x 3 metros.

## 7. Plazo de validez y almacenamiento

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre 10°C y 25°C, es de 24 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

## 8. Indicaciones de seguridad

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA S.A.  
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona  
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100

