



TANGIT LIMPIADOR

Hoja de Datos Técnicos
Versión: 08/2019

DISOLVENTE LIMPIADOR

1. TIPO DE PRODUCTO

Disolvente limpiador

2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Agente de limpieza para tuberías y piezas de PVC-U, PVC-C y ABS. Se recomienda su uso antes de realizar las uniones de PVC-U con el adhesivo Tangit.
- No se recomienda para limpieza de tuberías de polietileno unidas posteriormente por soldadura. Para esta aplicación se recomiendan las Toallitas Limpiadoras Tangit.

3. PROPIEDADES

- Gran poder de limpieza
- Seca sin dejar residuos
- Contiene disolventes limpiadores de alta pureza

4. MODO DE EMPLEO

1. Quitar los restos de suciedad más gruesos con papel absorbente.
2. Abrir la lata de Tangit Limpiador desenroscando la tapa roja y tirando de la anilla interior.
3. Aplicar Tangit Limpiador sobre papel absorbente blanco y frotar hasta que la superficie esté libre de polvo y grasa.
4. Renovar el papel absorbente después de cada fase de limpieza.
5. Cerrar bien el envase para evitar que se evapore el disolvente.

Atención: Las superficies no deben estar calientes. El producto es fácilmente inflamable.



5. PRECAUCIONES

- Los vapores de los disolventes pueden formar mezclas explosivas con el aire. Utilizar en lugar bien ventilado. No provocar chispas. No fumar y no soldar ni en el lugar de trabajo ni en los alrededores.

6. PRESENTACIÓN

- Lata de 0.5L o 1 L.

7. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre 10°C y 25°C, es de 24 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mymsds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100

