

Pattex 100%

Pegamento

1. TIPO DE PRODUCTO

Pattex 100% es un adhesivo libre de disolventes basado en la tecnología Flextec® de Henkel, ideal para realizar trabajos de reparación, bricolaje y montaje en general. Muy fácil de usar y con adhesión en múltiples materiales.



2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Apto para materiales porosos como madera, corcho, cemento, mortero, piedra, textiles y cartón. Apto para materiales no porosos como: cristal, vidrio, cerámica, azulejos, plásticos.
- No apto para PE, PP, Teflón®, ABS o poliestireno.
- Otros soportes deben ser ensayados previamente.

3. MODO DE EMPLEO

1. Preparación del material:

- El material a unir debe estar seco y libre de grasa y polvo. Para una buena adhesión se necesita humedad, ésta puede provenir desde el propio material y/o del ambiente.
- Limpiar los materiales con disolvente y/o papel de lija.
- Verificar la fuerza de unión entre los revestimientos y el sustrato (quitar pinturas o barnices en caso de necesidad).
- Si fuera necesario proteger la zona adyacente antes de usar el adhesivo.

2. Aplicación del producto:

Aplicar Pattex 100% en una de las caras y presionar contra la superficie a unir. Mantener las dos superficies unidas, mediante una cinta o sargentos, durante al menos 30 minutos. Para dos superficies no porosas, humedecer con un paño húmedo en agua ambas superficies, aplicar Pattex 100% en ambas caras y mantener las dos superficies unidas, mediante una cinta o sargentos, durante al menos 30 minutos.

4. PROPIEDADES

Tecnología	Polímero Flextec®
Color	Transparente
Densidad	1,1 g/mL
Tiempo abierto	5-7 minutos
Tiempo de manipulación	Aprox. 30 minutos
Resistencia final	3-4 N/mm ² (24h, 23°C, madera)
Temperatura de trabajo	De +5°C hasta +40°C
Resistencia a la temperatura	De -50°C hasta +80°C
Poder de relleno	Sí
Resistencia al agua	Sí
Resistencia a las vibraciones	Sí (Flexible)
Disolventes	Sin disolventes, no contrae
Pintable	Si
Interior y exterior	Sí

Todas las medidas han sido realizadas a 23°C y 50% humedad relativa a menos de que se haya especificado lo contrario. Estos valores pueden variar en función de factores ambientales como la humedad, la temperatura y el tipo de sustrato.

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

- El producto es pintable, especialmente con barniz acrílico en base agua. Se recomienda efectuar una prueba previa de compatibilidad de la pintura sobre el adhesivo.
- El producto reacciona con la humedad: mantener tapón y boquilla secos y exentos de producto.
- El producto es resistente al agua, pero no está desarrollado para estar sumergido durante largos periodos de tiempo.
- El adhesivo ya seco sólo se puede retirar mecánicamente.
- El producto fresco sin curar se puede quitar fácilmente con un paño seco y por medio de un disolvente adecuado.
- El producto una vez curado no es soluble en disolventes de ninguna clase y sólo puede ser retirado mecánicamente con las herramientas adecuadas.

6. PRESENTACIÓN

Botella de 50g.

7. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre +10°C y +25°C, es de 12 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Esta hoja técnica sustituye y anula a todas las emitidas con anterioridad para el producto.

HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100

Pattex