

# Pattex Power Tape

**Ljepljiva traka sa slojem tkanine, pogodna za razne popravke; jednostavno ručno čupanje.**

## PODRUČJA UPOTREBE

Pogodno za brtvljenje, podupiranje, zaštitu, omotavanje itd. Može se koristiti za popravke na vanjskim i unutarnjim površinama. Jaka adhezija, čak i na vlažnim neporoznim površinama (nanijeti odgovarajućim pritiskom i ostaviti malo vremena za dobro prianjanje)

## VAŽNO

Osetljive površine mogu se oštetiti prilikom uklanjanja ljepljive trake. Ako ste u nedoumici, testirajte ljepljivu traku na neupadljivom dijelu površine.

## SKLADIŠTENJE

Čuvati na suhom mjestu na temperaturi između 10°C i 30°C.  
Zaštitite proizvod od izravne sunčeve svjetlosti.

## ODLAGANJE

Otpad iz kućanstva

## PRIPREMA PODLOGE

Površine koje se lijepe moraju biti čiste i suhe. Ljepljiva traka ima dobru adheziju čak i na vlažnim neporoznim površinama (nanesite odgovarajućim pritiskom i ostavite malo vremena za dobro prianjanje).

## TEHNIČKI PODACI

**Boja:** srebrna, crna

**Noseći materijal:** Polietilenska presvlaka + PET tkanina

**Ljepilo:** sintetička guma

**Širina:** 50 mm

**Duljina:** 10 m, 25 m, 50 m

**Gramazja:** 180 g/m<sup>2</sup>

**Rastezanje (tkanina, PSTC-31):** > 15%

**Vlačna čvrstoća (PSTC-31):** > 34 N/cm

**Prekidna čvrstoća čelika pod kutom od 180° (PSTC-1):** > 15 N/cm

**Otpornost na temperaturu:** -5°C do +70°C

**Radna temperatura:** +10 °C do +40 °C