



PATTEX

Mauerstein-und Bauplattenkleber

Classic Line PU-Schaum

EIGENSCHAFTEN

- Zum Kleben, Füllen und Isolieren
- EC1plus – sehr emissionsarm
- Sofort gebrauchsfertig - gleicht Unebenheiten aus
- Sehr gute Haftung auf bauüblichen Untergründen
- Extrem hohe Klebekraft – bei kurzer Abbindezeit
- Rationelle, sparsame und dauerhaft sichere Verarbeitung



EINSATZBEREICHE

Zum Kleben von

- Planen Mauersteinen aus Porenbeton, Kalksandstein, Gips, Naturstein, etc.
- Trockenbauplatten aus Gipskarton oder Gipsfaser
- Dämmstoffplatten aus EPS, XPS, Polyurethan-Hartschaum und Mineralfaser-Dämmstoffen an Wänden und Dächern

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Der Untergrund muss sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Bei großen Schaummengen und bei Trockenheit, z.B. im Winter, verbessert das leichte Befeuchten der Untergründe und des Schaumes die Schaumqualität und verkürzt die Durchhärtungszeit. Vor Verarbeitung angrenzende Flächen mit Klebeband oder Folie abdecken.

VERARBEITUNG

Arbeitsumfeld und Böden sorgfältig abdecken und Tür- und Fensterrahmen abkleben, entsprechende Arbeitskleidung tragen. Dose vor Gebrauch ca. 20mal schütteln. Ventilhebel aufschrauben. Dose über Kopf halten und zum Schäumen den Ventilhebel vorsichtig betätigen. Nach der Aushärtung ist der Schaum vollständig formstabil. Der ausgehärtete Schaum kann überputzt, überstrichen oder überklebt werden.

Bei Arbeitspausen frischen Schaum von Ventil und Röhrchen mit Pattex PU-Reiniger oder Aceton entfernen.



REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach der Arbeit mit Aceton oder PU-Schaum-Reiniger reinigen. Trocken abreiben.

BITTE BEACHTEN

Klebstoff reagiert schnell mit Luftfeuchtigkeit. Arbeitsumfeld, Böden und Tür- und Fensterrahmen etc. sorgfältig abdecken! Idealerweise Arbeitskleidung tragen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Der Schaum lässt sich nach dem Aushärten nur noch mechanisch entfernen.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl, trocken und stehend lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegrößen
PUB75	12 Dosen á 750 ml

SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen, sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.



Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mysds.henkel.com erhältlich.
Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Restentleerte Dosen können im Bezugsbaumarkt unentgeltlich abgegeben werden oder Kartons über kostenlosen PDR Service abholen lassen.
Telefon zum Nulltarif: 08 00/7 836 736.



TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Polyurethan
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +110°C
Reichweite:	1 Dose reicht für 8 m ² Mauerwerk
Ergiebigkeit:	Ca. 30 l freigeschäumt
Wärmeleitfähigkeit DIN 52612:	Ca. 0,04 W/mK
Klebefreiheit der Oberfläche:	Nach 5 bis 9 Minuten*
Schneidfähigkeit bei 20 mm Schichtdicke:	Nach ca. 20 bis 30 Minuten*
Schaumausdehnung:	Ca. 120% (Strang)
Lagerstabilität:	12 Monate original verpackt

*In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
 Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
 Tel. +49 (0) 211/ 797-5800
www.pattex.de

Henkel & Cie. AG
 Salinenstrasse 61
 CH-4133 Pratteln1
 Tel.: 061 825 7000