



# PATTEX

## Crocodile Power Klebeband

Gewebeklebeband

### EIGENSCHAFTEN

- Hervorragende Klebkraft auf fast allen Oberflächen
- Einfach von Hand abreibar
- Befestigt, dichtet, repariert
- Fr innen und auen
- Wasserfest

### EINSATZBEREICHE

Das Pattex Crocodile Klebeband ist ein wasserfestes, extra dickes, einfach zu nutzendes, mit starkem Polyesterstoffverstärktes Klebeband. Es fixiert, befestigt, repariert und dichtet die meisten Materialien. Da einfaches Abreien mit der Hand möglich ist, benötigen Sie keinerlei weitere Hilfsmittel.

Ideal für die Reparatur von zum Beispiel:

- Zelten
- Ablaufrohren
- Regenrinnen
- Sportequipment
- Kinder-Planschbecken

Nicht geeignet für:

Glas, Polyethylen, Polypropylen, PTFE (Teflon®) und Unterwasseranwendungen etc.

### UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Die zu verklebenden Untergründe müssen sauber, trocken, frei von Staub und Fett sein. Gegebenenfalls Oberflächen mit einem geeigneten Lösemittel vorreinigen. Höchste Klebkraft wird erreicht, indem das Band gut auf den jeweiligen Oberflächen aufgedrückt wird. Für mehr Klebkraft kann das Klebeband auch mehrfach umwickelt werden.

---

## VERARBEITUNG

Das Klebeband ist mühelos von der Kleberolle abwickelbar und zudem einfach von Hand abreibar, obwohl es eine hohe Klebekraft aufweist. Auch grere Mengen des Bandes knnen so bequem und ohne gre Mhe abgewickelt werden.

## BITTE BEACHTEN

Empfindliche Oberflchen (z. B. Tapeten) knnten beim Entfernen des Pattex Crocodile Klebebandes beschdigt werden. Bei Zweifel muss das Klebeband an einer unaufflligen Stelle getestet werden.

## LAGERUNG

Gut verschlossen, frostfrei, khl und trocken lagern bei +5°C bis +25°C.

Das Klebeband hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum von 24 Monaten, zudem muss es vor direkter Sonneneinstrahlung geschtzt werden.

## VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegren
PCTB1	8 Rollen á 10 Meter – Schwarz
PCTB2	8 Rollen á 20 Meter - Schwarz
PCTB5	8 Rollen á 30 Meter - Schwarz
PCTS1	8 Rollen á 10 Meter – Silber
PCTS2	8 Rollen á 20 Meter – Silber
PCPT6	8 Rollen á 30 Meter - Silber

## SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes ber Vorsichtsmanahmen und Sicherheitsratschlge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com) erhltlich.

Informationen fr Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



## ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen knnen dem Hausmll/Gewerbeabfall zugefhrt werden. Gre Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zufhren. Europische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

## TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Polyethylenfolie + Polyesterstoff
Klebstoff:	Natürliches Gummi
Farbe:	Schwarz oder Silber
Breite:	48 mm
Länge:	10 Meter oder 30 Meter
Dicke:	Ca. 400 µm
180°Schälfestigkeit auf Stahl (PSTC-1):	>11 N/cm
Statische Scherfestigkeit (12 mm X 12 mm Stahlplatten) (PSTC-107):	>10 Stunden
Zugfestigkeit (PSTC-31):	>20 N/cm
Abwicklungskraft:	>7 N/cm
Anwendungstemperatur:	+10°C bis +25°C
Temperaturbeständigkeit:	-10°C bis +50°C
Mindesthaltbarkeit:	24 Monate

---

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland  
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211/ 797-5800  
[www.pattex.de](http://www.pattex.de)

Henkel & Cie. AG  
Salinenstrasse 61  
CH-4133 Pratteln1  
Tel.: 061 825 7000