

# Tehnički list



## Pattex FIX Montažna traka, jaka

### KARAKTERISTIKE

Pattex FIX Mounting Tape, Strong je dvostrana montažna traka s dobrom snagom držanja i dobrom prionjivošću.

Pattex FIX montažna traka ima dobru početnu ljepljivost i dizajnirana je posebno za unutarnju i vanjsku upotrebu.

- Jednostavno – bez dodatnih alata
- Tiho – bez bušilice ili buke bušilice
- Čisto – bez prljavštine i prašine
- Snažno – može držati do 80 kg po roli

### PODRUČJE PRIMJENE

- Pattex FIX montažna traka pokazuje dobre performanse prijanjanja na staklo, pločice, drvo, metal, ciglu, kamen, mnoge plastike\* \* smanjena moć držanja na PE, PP; itd. Nije za upotrebu na PTFE (teflonu).

### UPUTE ZA KORIŠTENJE

#### Primjena

Provjerite jesu li površine koje se lijepe čiste i bez prašine, masti ili ulja. Površine moraju biti nosive (očistite površinu alkoholom, sredstvom za čišćenje benzenom ili acetonom).

Nanesite traku bez ikakvih mjehurića zraka na podlogu i uklonite zaštitnu foliju te je nakon toga snažno pritisnite na tlo gdje se lijepi.

### TEHNIČKI PODACI

Boja / Izgled	Bijela pjena / dvostrana traka
Noseći materijal	Polietilenska pjena
Ljepilo	Sintetička guma
Podstava	Plava Polietilen/Propilen
Širina	19mm
Dužina	1,5m
Kapacitet premošćivanja	Max. 0,8mm
180° Prianjanje (DIN EN 1939)	>20N/25mm
Statičko smicanje 2 kg, nehrđajući čelik, 1 sqinch (DIN EN 1943)	>14d
Temperaturna otpornost	-40°C do 90°C
Temperatura rada	15°C do 35°C
Rok trajanja	24 mjeseca

### OGRANIČENJA

#### Skladištenje

Čuvati na suhom mjestu bez prašine na temperaturi između 10 °C i 30 °C.

## Important Remark

Osjetljive površine mogu se oštetiti prilikom uklanjanja trake.

Pattex FIX montažna traka se **ne preporučuje** za upotrebu na silikonskim, zidnim papirima (vinil ili papir), nenosivim površinama ili površinama koje odbijaju prljavštinu. U nedoumici, traka se mora testirati na neupadljivom mjestu.

## ZDRAVLJE I SIGURNOST

Prije uporabe proizvoda pogledajte odgovarajući Sigurnosno-tehnički list koji je dostupan na zahtjev.

Ovdje navedene informacije, posebice preporuke za korištenje i primjenu naših proizvoda, temelje se na našem trenutnom znanju i iskustvu. Zbog različitih mogućih primjena, kao i različitih primjena i radnih uvjeta, koji su izvan naše kontrole, toplo preporučujemo provođenje dovoljno opsežnih prethodnih ispitivanja kako bismo potvrdili prikladnost naših proizvoda za relevantne proizvodne procese, kao i predviđene primjene i rezultate. Isključena je bilo kakva odgovornost u vezi s informacijama u ovom Tehničkom listu ili bilo kojim usmenim preporukama, osim u slučaju štete po život, tjelesne ozljede ili štete po zdravlje ili ako smo odgovorni za grubi nemar ili namjerno loše ponašanje ili u skladu s primjenjivim obveznim zakonom o odgovornosti za proizvode.

### Henkel Croatia d.o.o.

Budmanijeva 1, 10000 Zagreb,  
01/6008 222,  
ljepila.hr@henkel.com,