



PRITT

Compact / Mini Kleberoller

Klebe-Roller permanent

EIGENSCHAFTEN

- Klebt sauber, schnell und präzise
- Trocknet nicht aus
- Immer sofort einsatzbereit
- Starkes, nicht reißbares Band (PET)
- Sichtbare Klebelinie durch farbige Klebeschicht
- Lösemittelfrei

EINSATZBEREICHE

Pritt Kleberoller Compact Permanent für einfache und präzise Klebearbeiten. Klebt dauerhaft auf verschiedene 2-dimensionale Materialien wie Papier, Pappe, Karton und Fotos. Der Roller ist mit einem permanenten, starken Klebeband in 4,2mm Breite erhältlich, kombiniert mit einer Gesamtgröße, die in kleine Federmäppchen oder Taschen passt.

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Legen Sie das zu korrigierende Papier/Material auf eine glatte, ebene und feste Oberfläche.

VERARBEITUNG

Setzen Sie die Walze - mit der bedruckten Seite nach oben - in einem 30°-Winkel an der, am weitesten entfernten, Klebestelle an. Üben Sie einen leichten, aber festen Druck auf die Walzenspitze aus und ziehen Sie die Walze über die zu klebende Fläche zurück. Achten Sie darauf, dass die Auftragsspitze bei jedem Auftrag flach auf der Oberfläche aufliegt. Für einen sauberen Bruch halten Sie an und heben Sie sie in einem leichten Winkel an.

LAGERUNG

Den Kleberoller bei Raumtemperatur trocken lagern.



VERPACKUNG

| Artikel-Kurzzeichen | Gebindegrößen |
|---------------------|---------------|
| ZCGPK | 1 Roller |
| ZCGPB | 1 Roller |
| ZCGNB | 1 Roller |
| ZMGPB | 1 Roller |
| ZMGP2 | 2 Roller |

SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mysds.henkel.com erhältlich.
Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



ENTSORGUNGSHINWEIS

Kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

TECHNISCHE DATEN

| | Compact | Mini |
|-------------|----------|---------|
| Tape Länge | 10 Meter | 6 Meter |
| Tape Breite | 8,4 mm | 5 mm |
| MHD | 2 Jahre | 2 Jahre |

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-5800
www.prittworld.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln1
Tel.: 061 825 7000