



# PRITT

## Compact nicht permanent

Klebe-Roller non-permanent

### EIGENSCHAFTEN

- Klebt sauber, schnell und präzise
- Bis zu 90 Sekunden problemlos korrigierbar
- Trocknet nicht aus
- Immer sofort einsatzbereit
- Starkes, nicht reißbares Band (PET)
- Sichtbare Klebelinie durch farbige Klebeschicht
- Lösemittelfrei

### EINSATZBEREICHE

Pritt Kleberoller Compact Nicht-Permanent für einfache und präzise Klebearbeiten. Klebt dauerhaft auf verschiedene 2-dimensionale Materialien wie Papier, Pappe, Karton und Fotos. Der Roller ist mit einem permanenten, starken Klebeband in 4,2mm Breite erhältlich, kombiniert mit einer Gesamtgröße, die in kleine Federmäppchen oder Taschen passt.

### UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Legen Sie das zu korrigierende Papier/Material auf eine glatte, ebene und feste Oberfläche.

### VERARBEITUNG

Setzen Sie die Walze - mit der bedruckten Seite nach oben - in einem 30°-Winkel an der, am weitesten entfernten, Klebestelle an. Üben Sie einen leichten, aber festen Druck auf die Walzenspitze aus und ziehen Sie die Walze über die zu klebende Fläche zurück. Achten Sie darauf, dass die Auftragsspitze bei jedem Auftrag flach auf der Oberfläche aufliegt. Für einen sauberen Bruch halten Sie an und heben Sie sie in einem leichten Winkel an.

### LAGERUNG

Den Kleberoller bei Raumtemperatur trocken lagern.

---



## VERPACKUNG

### Artikel-Kurzzeichen

ZCGNB

### Gebindegrößen

1 Roller

## SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com) erhältlich.  
Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



## ENTSORGUNGSHINWEIS

Kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden.  
Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

## TECHNISCHE DATEN

	Compact	Mini
Tape Länge	10 Meter	6 Meter
Tape Breite	8,4 mm	5 mm
MHD	2 Jahre	2 Jahre

---

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland  
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211/ 797-5800  
[www.prittworld.de](http://www.prittworld.de)

Henkel & Cie. AG  
Salinenstrasse 61  
CH-4133 Pratteln1  
Tel.: 061 825 7000