TEROSON®

TEROSON BOND 60 SEM PRIMÁRIO

TEMPO DE IMOBILIZAÇÃO 60 MIN

Rápido e seguro

Quando é necessário substituir um para-brisas, "demasiado seguro" não existe. Afinal de contas, os seus clientes exigem e merecem que o seu trabalho lhes garanta a máxima fiabilidade e segurança. TEROSON BOND 60 Sem primário é um adesivo de vidros de alto rendimento com um tempo de imobilização de apenas 60 minutos. É aplicado a frio de forma fácil e rápida e, como não necessita de primário, economiza tempo.

Tempo de imobilização

É o tempo mínimo de espera necessário, uma vez colado o para-brisas, para que o adesivo adquira uma resistência suficiente e o veículo possa circular com total garantia. TEROSON BOND 60 Sem Primário é um poliuretano monocomponente de cura por humidade com um tempo de imobilização de 60 minutos. Se tiver alguma pergunta técnica ou sobre as condições de aplicação, por favor, consulte-nos.

Benefícios

- Tempo de imobilização 60 minutos (com airbags) de acordo com a norma FMVSS 212/208 e segundo a Norma de Impacto da Henkel.
- Compatível com os sistemas ADAS graças à sua baixa condutividade elétrica.
- **Primário integrado.**
- Aplicação fácil e rápida – não forma fios durante a sua aplicação.
- Aderência inicial – boa resistência ao descolamento.
- Módulo alto de cisalhamento – aumenta significativamente a rigidez estrutural do veículo e a segurança passiva dos passageiros.

Informação básica do produto

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Adesão e vedação de vidros frontais e laterais. Tipos de veículos: de passageiros, comerciais e veículos ferroviários.

Tecnologia	Cor	Condições de aplicação	Tempo de envidraçamento	Temperatura de utilização	Vida útil a 23 °C 50% de humidade ambiental	Temperatura de armazenamento
Poliuretano monocomponente	Preto	Aplicado à temperatura ambiente	25 minutos	-10 °C a +45 °C	12 meses para o cartucho e o formato em salsicha	+15 °C a +25 °C

TEROSON®

Realizamos os testes, garantimos a segurança.

O melhor da engenharia alemã. Trabalhando em conjunto com os fabricantes de equipamentos originais, melhorámos de forma contínua o rendimento dos nossos produtos e vamos além dos padrões das normas dos testes de impacto. Porquê? **Porque bom não é suficiente.**

DEKRA
On the safe side.

Testes realizados na DEKRA Klettwitz em conformidade com a regulamentação em vigor.

Para termos a certeza de que evoluímos a par da indústria automóvel, testamos os nossos produtos de modo que sejam capazes de resistir a colisões reproduzidas em cenários reais. A nossa Norma de Impacto da Henkel reproduz de forma realista um choque num cenário urbano a maior velocidade e sobreposição: 64 km/h, 40% de sobreposição. Mas também testamos os nossos produtos segundo a norma FMVSS 212/208: que simula um choque frontal de 100% a 48 km/h.

TEROSON BOND 60 SEM PRIMÁRIO

Capacidades	Cartucho 310 ml
n.º de IDH	2671462

Digitalize o código para ver o vídeo de aplicação

www.henkel-adhesives.com/adesivosdevidros

Henkel Ibérica S. A.
C/ Bilbao n.º 72 - 84
08005 Barcelona
Espanha
www.henkel-adhesives.pt

Departamento técnico
Tel. 93 290 49 05
tecnico.industria@henkel.com

Apoio ao cliente
Tel. 93 290 44 86
cs.industria@henkel.com

Os dados que figuram neste documento são meramente informativos. Por favor, contacte o Departamento Técnico para realizar qualquer consulta sobre as recomendações e especificações técnicas destes produtos.
Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2020

Henkel