

NOVO

TEROSON BOND 120

TEMPO DE IMOBILIZAÇÃO 2 HORAS

O tempo para terminar outras coisas

Quando é necessário substituir um para-brisas os seus clientes exigem e merecem que o seu trabalho lhes garanta a máxima fiabilidade e segurança. A Henkel torna tudo mais fácil: TEROSON BOND 120 é um adesivo de vidros com um Tempo de Imobilização de 2 horas. O nosso produto novo é perfeito para aplicações onde a qualidade é fundamental e não é necessário um tempo de imobilização muito rápido. É aplicado de forma simples à temperatura ambiente.

Tempo de imobilização

É o tempo mínimo de espera necessário, uma vez colado o para-brisas, para que o adesivo adquira uma resistência suficiente e o veículo possa circular com total garantia. TEROSON BOND 120 é um poliuretano monocomponente de cura por humidade com um tempo de imobilização de 2 horas. Se tiver alguma pergunta técnica ou sobre as condições de aplicação, por favor, consulte-nos.

Benefícios

- Tempo de imobilização 2 horas (com airbags) de acordo com a norma FMVSS 212/208 e segundo a Norma de Impacto da Henkel, certificada por OEM e DEKRA: 64 km/h e 40% de sobreposição frontal.
- Compatível com os sistemas ADAS – graças à sua baixa condutividade elétrica.
- **Aplicação fácil e rápida.**
- Aderência inicial – resistência ao descolamento.
- Módulo alto de cisalhamento – aumenta significativamente a rigidez estrutural do veículo e a segurança passiva dos passageiros.

Informação básica do produto

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Adesão e vedação de vidros frontais e laterais. Tipos de veículos: de passageiros, comerciais e veículos ferroviários.

Tecnologia	Cor	Condições de aplicação	Tempo de envidraçamento	Temperatura de utilização	Vida útil a 23 °C 50% de humidade ambiental	Temperatura de armazenamento
Poliuretano monocomponente	Preto	Aplicado à temperatura ambiente	25 minutos	-10 °C a +45 °C	12 meses para o cartucho e o formato em salsicha	+15 °C a +25 °C



Realizamos os testes, garantimos a segurança.

O melhor da engenharia alemã. Trabalhando em conjunto com os fabricantes de equipamentos originais, melhorámos de forma contínua o rendimento dos nossos produtos e vamos além dos padrões das normas dos testes de impacto. Porque? **Porque para nós bom não é suficiente.**



Testes realizados na DEKRA Klettwitz em conformidade com a regulamentação em vigor.

Para termos a certeza de que evoluímos a par da indústria automóvel, testamos os nossos produtos de modo que sejam capazes de resistir a colisões reproduzidas em cenários reais. A nossa Norma de Impacto da Henkel reproduz de forma realista um choque num cenário urbano a maior velocidade e sobreposição: 64 km/h, 40% de sobreposição. Mas também testamos os nossos produtos segundo a norma FMVSS 212/208: que simula um choque frontal de 100% a 48 km/h.

TEROSON BOND 120

Capacidades	Cartucho 310 ml	Kit com cartucho de 310 ml	Salsicha 400 ml	Salsicha 600 ml	Kit com salsicha de 400 ml
IDH n.º	2644499	2669221	2647772	2647773	2669224

www.henkel-adhesives.com/adesivosdevidros

Henkel Ibérica S. A.
C/ Bilbao n.º 72 - 84
08005 Barcelona
Espanha
www.henkel-adhesives.pt

Departamento técnico
Tel. 93 290 49 05
tecnico.industria@henkel.com

Apoio ao cliente
Tel. 93 290 44 86
cs.industria@henkel.com