

# TEROSON BOND 60

TEMPO DE IMOBILIZAÇÃO 60 MIN



## Segurança em ação

Quando é necessário substituir um para-brisas os seus clientes exigem e merecem que o seu trabalho lhes garanta a máxima fiabilidade e segurança. A Henkel torna tudo mais fácil: TEROSON BOND 60 é um adesivo monocomponente de vidros com um tempo de imobilização de apenas 60 minutos, que é aplicado de forma simples à temperatura ambiente.

## Tempo de imobilização

É o tempo mínimo de espera necessário, uma vez colado o para-brisas, para que o adesivo adquira uma resistência suficiente e o veículo possa circular com total garantia. TEROSON BOND 60 é um poliuretano monocomponente de cura por humidade com um tempo de imobilização de 60 minutos. Se tiver alguma pergunta técnica ou sobre as condições de aplicação, por favor, consulte-nos.

## Benefícios

- **Tempo de imobilização 60 minutos** (com airbags) de acordo com a norma FMVSS 212/208 e segundo a Norma de Impacto da Henkel, certificada por OEM e DEKRA: 64 km/h e 40% de sobreposição frontal.
- **Compatível com os sensores ADAS** graças à sua baixa condutividade elétrica.
- **Aplicação fácil e rápida** – não forma fios durante a sua aplicação.
- **Aderência inicial** – boa resistência ao descolamento.
- **Módulo alto** – aumenta significativamente a rigidez estrutural do veículo e a segurança passiva dos passageiros.

## Informação básica do produto

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

Adesão e vedação de vidros frontais e laterais. Tipos de veículos: de passageiros, comerciais e veículos ferroviários.

Tecnologia	Cor	Condições de aplicação	Tempo de envidraçamento	Temperatura de utilização	Vida útil a 23 °C 50% de humidade ambiental	Temperatura de armazenamento
Poliuretano monocomponente	Preto	Aplicado à temperatura ambiente	16 minutos	-10 °C a +45 °C	Cartucho – 18 meses salsicha – 12 meses	+15 °C a +25 °C



## Realizamos os testes, garantimos a segurança.

O melhor da engenharia alemã. Trabalhando em conjunto com os fabricantes de equipamentos originais, melhorámos de forma contínua o rendimento dos nossos produtos e vamos além dos padrões das normas dos testes de impacto. Porquê? **Porque para nós bom não é suficiente.**



TEROSON BOND 60 está aprovado para a sua aplicação em equipamentos originais e cumpre os padrões dos fabricantes mundiais de automóveis, no que se refere a uma resistência mecânica e um isolamento elétrico certificados por todos eles, para torná-los aptos para a colagem de vidros de todo o tipo de veículos e tamanhos e modelos de vidros.



Testes realizados na DEKRA Klettwitz em conformidade com a regulamentação em vigor.

Para termos a certeza de que evoluímos a par da indústria automóvel, testamos os nossos produtos de modo que sejam capazes de resistir a colisões reproduzidas em cenários reais. A nossa **Norma de Impacto da Henkel** reproduz de forma realista um choque num cenário urbano a maior velocidade e sobreposição: **64 km/h, 40% de sobreposição**. Mas também testamos os nossos produtos segundo a norma **FMVSS 212/208: que simula um choque frontal de 100% a 48 km/h**.

## TEROSON BOND 60

Capacidades	Cartucho 310 ml	Kit de 1 cartucho de 310 ml	Kit de 2 cartuchos de 310 ml	Salsicha 400 ml	Salsicha 600 ml	Kit de 1 salsicha de 400 ml
n.º de IDH	2683265	2688923	2688927	2684249	2684250	2688929

Digitalize o código para ver o vídeo de aplicação



[www.henkel-adhesives.com/adesivosdevidros](http://www.henkel-adhesives.com/adesivosdevidros)

**Henkel Ibérica S. A.**  
C/ Bilbao n.º 72 - 84  
08005 Barcelona  
Espanha  
[www.henkel-adhesives.pt](http://www.henkel-adhesives.pt)

**Departamento técnico**  
Tel. +34 93 290 49 05  
[tecnico.industrial@henkel.com](mailto:tecnico.industrial@henkel.com)

**Apoio ao cliente**  
Tel. +34 93 290 44 86  
[cs.industria@henkel.com](mailto:cs.industria@henkel.com)