



TEROSON MultiCut

Vyřezávací systém TEROSON MultiCut je sada pro jednoduché vyřezání skel a jiných dílů vozidel.

PŘEDNOSTI

- Vyřezání zvládne pouze jeden pracovník.
- Není potřebný žádný břit nebo kovový drát.
- Žádné poškození laku díky nylonovému vláknu s mimořádnou pevností proti přetržení.
- Úspora času při manipulaci.
- Žádné riziko zranění – napnuté vlákno nemůže při přetržení odpružit.
- Lze použít také pro demontáž pružně lepených tuningových dílů (např. spoileru).



TEROSON MultiCut

Vyřezávací systém pro skla


NÁVOD NA POUŽITÍ



Krok 1:

Připravte sklo pro vyřezání.


Protahovací jehlu zapíchněte v levém dolním okraji skla zevnitř směrem ven. Zahákněte vyřezávací strunu do jehly a táhněte její konec směrem dovnitř vozidla. Protáhněte konec kolem kladky vyřezávacího přístroje. Zasuňte vyřezávací strunu do otvoru navijáku, zauzlujte a zajistěte ji.



Krok 2:

Umístěte vyřezávací přístroj dle obrázku a uložte vyřezávací strunu ve směru chodu hodinových ručiček vně okolo skla. Dbejte na to, aby struna byla umístěna na housence lepidla mezi sklem a rámem.

Odřízněte vyřezávací strunu tak, aby struna přesahovala místo vpichu minimálně o 20 cm, a zauzlujte ji na upevňovacím háku. Hák zavěste na vhodném místě v motorovém prostoru. (Nikoli za osičku stěrače!)



Krok 3:

Upevněte vyřezávací přístroj tak, aby kladka směřovala k příslušnému rohu. Vyřezávání se provádí při pohledu zevnitř proti směru chodu hodinových ručiček počínaje od pravého dolního rohu. Spusťte akumulátorový šroubovák a nechejte jej v pomalém chodu směrem doprava. Přitom držte ochranu proti poškození při vyřezávání tak, aby nemohlo dojít k žádnému poškození v interiéru. Pokračujte v řezání až k pravému dolnímu rohu. Uvolněte přístroj a upevněte jej k pravému hornímu rohu.



Krok 4:

Pokračujte ve vyřezávání tak, jak bylo popsáno. Během celého postupu přitom používejte ochranu proti poškození při vyřezávání. Po ukončení práce sejměte vyřezávací přístroj ze skla tahem za výstupek na přísavce a uvolněte upevňovací háky z karosérie. Nyní můžete sklo vyjmout.

Upozornění: Tento návod nepředstavuje úplný popis práce. Přesný pracovní návod je připojen ke každé sadě. Na přání provedeme také technické školení ve Vašem podniku. Pro získání více podrobných informací nás kontaktujte.

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVÁNÍ



Obsah sady:

- propichovací jehla
- vyřezávací struna (2 x 65 m)
- vyřezávací nástroj
- adaptér a upevňovací háky
- nůž s čepelí
- pružné prodloužení
- plastový klín
- úhlový převod

Sada: IDH č. 2058166

Náhradní vyřezávací struna 65 m: IDH č. 2071270

HENKEL ČR spol. s r. o.

Adhesive Technologies

U Průhonu 10

170 04 Praha 7

Tel.: 220 101 401, 410, Fax: 220 101 653

www.loctite.cz



Henkel

Technické údaje slouží pouze pro informaci. Pro získání doporučení a pomoci při vytváření specifikací se prosím obraťte na pracovníka technického servisu firmy Henkel ve Vašem regionu. Pokud není uvedeno jinak, všechny značky použité v tomto tištěném dokumentu jsou obchodní značky a/nebo registrované obchodní značky firmy Henkel a/nebo jejich poboček v USA, Německu a v jiných zemích. © Henkel AG & Co. KGaA