



TEROSON BOND

SISTEMA DE PEGADO DE LUNAS

TEROSON®

Nuevo aspecto. Fácil selección.

Las etiquetas de los productos de la gama TEROSON BOND están diseñadas para que puedas escoger de la forma más rápida el producto óptimo para tus necesidades de aplicación, facilitando así el flujo de trabajo.



El nombre antiguo del producto, aporta claridad a los clientes.

El número grande indica claramente el tiempo de inmovilización del producto en minutos.

Aquí encontrarás las principales propiedades.

ES BUENO SABER

La gama **TEROSON BOND** ofrece adhesivos homologados puestos a prueba con rigurosas pruebas de seguridad pasiva por Institutos como DEKRA. Son compatibles con las nuevas necesidades de baja conductividad eléctrica que se demanda en el cambio de las lunas modernas.

TEROSON®	BOND 60	BOND 60 SIN IMPRIMACIÓN
Tecnología	Poliuretano monocomponente	Poliuretano monocomponente
Condiciones de aplicación	Aplicado a temperatura ambiente	Aplicado a temperatura ambiente
Tiempo de acristalamiento	16 minutos	25 minutos
Alto módulo	•	•
Compatible con los sensores ADAS	•	•
Temperatura operativa	-10 °C a +45 °C	-10 °C to +45 °C
Necesita imprimación	•	•
Tiempo de inmovilización	60 minutos	60 minutos
Norma FMVSS 212/208	•	•
Nueva Norma de Impacto de Henkel	•	•
Cuenta con la homologación OEM	•	

NUEVO

BOND 120

Poliuretano
monocomponente

Aplicado a
temperatura
ambiente

25 minutos

Módulo más alto

•

-10 °C a +45 °C

•

2 horas

•

•

60

TEROSON BOND 60



Seguridad en acción

TEROSON BOND 60 (conocido como Teroson PU 8597 HMLC) es un adhesivo de poliuretano monocomponente con un tiempo de inmovilización de solo 60 minutos. Se aplica de forma sencilla a temperatura ambiente. Está aprobado para su aplicación en primeros equipos y cumple con los estándares de los fabricantes mundiales de automóviles, en relación a una resistencia mecánica y un aislamiento eléctrico certificados por todos ellos, para hacerlos aptos para el pegado de lunas de todo tipo de vehículos y tamaños y modelos de lunas.

-
- **Tiempo de inmovilización 60 minutos (con airbags) según la norma FMVSS 212/208 y según la Norma de Impacto de Henkel, certificada por OEM's y DEKRA: 64 km/h y 40% de solapamiento frontal.**
 - Tiempo de acristalamiento 16 minutos.
 - Compatible con los sensores ADAS gracias a su baja conductividad eléctrica.
 - Agarre inicial – buena resistencia al descolgamiento.
 - Alto módulo - incrementa enormemente la rigidez estructural del vehículo y la seguridad pasiva de los pasajeros.
-

60

TEROSON BOND 60

SIN IMPRIMACIÓN



Rápido y seguro

TEROSON BOND 60 Sin Imprimación (conocido como Teroson PU 9097 PL HMLC) es un adhesivo de altas prestaciones para el pegado de lunas, con un tiempo de inmovilización de solo 60 minutos. Se aplica a temperatura ambiente, ofrece la mejor facilidad de aplicación de los productos de su categoría y no precisa imprimación, ahorrándote un paso. Todo el proceso es fácil, limpio y rápido gracias a su sistema integral de pretratamiento y aplicación.

- **Tiempo de inmovilización 60 minutos (con airbags) según la norma FMVSS 212 / 208 y según la Norma de Impacto de Henkel, certificada por OEM's y DEKRA: 64 km/h y 40% de solapamiento frontal.**
- Tiempo de acristalamiento 25 minutos.
- Compatible con los sistemas ADAS gracias a su baja conductividad eléctrica.
- Imprimación integrada.

NUEVO

120

TEROSON BOND 120



El tiempo para terminar otras cosas

TEROSON BOND 120 es un adhesivo de lunas de poliuretano monocomponente con un tiempo de inmovilización de 2 horas, se aplica de forma sencilla a temperatura ambiente. Todo el proceso es fácil, limpio y rápido gracias a su sistema integral de pretratamiento y aplicación.

Es perfecto para aplicaciones donde la calidad es fundamental y no es necesario un tiempo de inmovilización muy rápido.

-
- **Tiempo de inmovilización 2 horas (con airbags) según la norma FMVSS 212/208 y según la Norma de Impacto de Henkel, certificada por OEM's y DEKRA: 64 km/h y 40% de solapamiento frontal.**
 - Tiempo de acristalamiento 25 minutos.
 - Compatible con los sistemas ADAS gracias a su baja conductividad eléctrica.
 - Alto módulo de cizallamiento, mejorando la resistencia de la carrocería en caso de accidente.
-



TEROSON BOND PRODUCTOS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS







TEROSON BOND

IMPRIMACIÓN Y ACTIVADOR EN UNO

Un solo producto para dos aplicaciones

TEROSON BOND Imprimación y Activador en Uno está específicamente formulado para los adhesivos de lunas TEROSON BOND, como pretratamiento de las superficies a unir. Promueve la adhesión y la protección frente a los rayos UV de las lunas. Para vidrios, metal, cerámica, y lunas encapsuladas. Activación de restos de adhesivo antiguo en el marco de la carrocería.

-
- Evaporación rápida: aproximadamente 2 minutos, hasta en ambientes fríos; para adhesivos bicomponentes de lunas: 15 minutos.
 - Excelente adhesión a vidrio, cerámica, pintura y plásticos.
 - Resiste la radiación UV.
 - Activación de restos de adhesivo de poliuretano antiguo, (si se niveló hace más de 2 horas).
 - **Aprobado para su aplicación en primeros equipos.**
-



TEROSON BOND

LIMPIACRISTALES

Solución limpia en base agua

El Limpiacristales Teroson Bond (conocido como Teroson VR 100) es un eficaz limpiador en base agua, 100 % biodegradable y ecológico, ideal para utilizarlo en superficies transparentes de vidrio o plásticos tales como: policarbonato, ABS y plexiglás. Se aplica con un paño que no suelte hilos para desengrasar y limpiar la superficie. Elimina el polvo, la suciedad y todos los contaminantes habituales, se seca sin dejar manchas.

-
- En base acuosa.
 - En combinación con la Esponja Teroson Bond ofrece un alto poder de limpieza.
 - Se seca inmediatamente, incluso en temperaturas frías.
 - Es un limpiador ideal para todas las superficies del vehículo, especialmente las de vidrio y plexiglas.
-



Gran rendimiento, uso universal

TEROSON VR 10 es un líquido de pretratamiento transparente de white spirit, sin hidrocarburos clorados, para aplicaciones de adhesión y sellado. Se aplica y se limpia con un textil no tejido o similar, también se puede utilizar en superficies sensibles como las pinturas de automóviles. Se utiliza para el pretratamiento de la línea de adhesión p. ej. en la carrocería.

-
- En base solvente.
 - Aplicación universal.
 - Tiempo de evaporación muy corto.
-



Maletín de desmontaje de lunas pegadas

TEROSON BOND Easy Cut (conocido como Teroson ET MultiCut) es un maletín que contiene todas las herramientas necesarias para que un solo operario pueda desmontar lunas pegadas y otras piezas pegadas del vehículo p. ej. alerones. Al utilizar un cable de polietileno en vez de los cables convencionales de metal, se evita que la pintura se dañe. Además, la aplicación es más segura ya que en el caso de que el cable se rompa no supone un riesgo.

- Herramienta para desmontar parabrisas que se puede manejar por un solo operario.
- Seguro y fácil de utilizar gracias a su cable de polietileno trenzado.
- Evita que la pintura y otras piezas del vehículo se dañen.
- **El maletín contiene:** punzón, alambres de corte (x 2), ventosa para fijar el alambre bajo tensión, útil para ejercer tensión y gancho de sujeción, cortador, útil flexible para ejercer tensión, guía para posicionar el alambre, mecanismo para ejercer tensión en el alambre.



TEROSON

EQUIPO DE APLICACIÓN

Gran potencia, fácil manejo

El **equipo TEROSON de aplicación a batería** para cartuchos y salchichas. La velocidad de extrusión ajustable lo hace adecuado para materiales tanto de viscosidad baja como alta.

-
- A batería, sin cables, con émbolo.
 - Adecuado tanto para cartuchos como para salchichas.
 - Batería de iones de litio de 20 V de larga duración, recarga en 30 minutos.
 - Para productos de baja a muy alta viscosidad.
-



Para más información, contacta con tu técnico comercial o entra en: next.henkel-adhesives.com/es

Departamento técnico

Tel. 93 290 49 05

tecnico.industria@henkel.com

Atención al cliente

Tel. 93 290 44 86

cs.industria@henkel.com

Los datos que figuran en el presente documento tienen carácter exclusivamente informativo. Por favor, contacta con el Departamento Técnico para realizar cualquier consulta sobre las recomendaciones y especificaciones técnicas de estos productos.

Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas mencionadas en este catálogo son marcas comerciales y/o marcas registradas de Henkel y/o sus afiliadas en EE. UU., Alemania y otros lugares. © Henkel AG & Co. KGaA, 2020

