



Pattex FIX Decor Montážne lepidlo pre interiér

VLASTNOSTI

- Na nasiakavé povrchy
- Na použitie v interiéri
- Po zaschnutí je pretierateľný farbou
- Jednoduché a rýchle očistenie povrchov od lepidla
- Bez rozpúšťadiel - ideálny aj na citlivé povrchy (napr. polystyrén)
- Bez zápachu
- Počiatočná príľnavosť* 120 kg/m²
- Rýchle schnutie na nasiakavých povrchoch
- Vypĺňa drobné trhliny a medzery až do 10 mm
- **80% kartuše je vyrobených z recyklovaného plastu**

* nterné laboratórne metódy spoločnosti Henkel: 12 g/cm²

APLIKÁCIA

Pattex Fix Decor je vhodný na lepenie líšt, roziet a dekoračných prvkov. Vhodný na nasledujúce povrchy: omietka (vnútorná), betón, pórobetón, pemza, plynosiilikát, tehla, sadrokartón, cementovotriekové dosky, drevené materiály (napr. drevotriekové dosky, masívne drevo, apod.) a polyuretánové tvrdené peny. Neodporúča sa na lepenie spojov trvale namáhaných vodou.


NÁVOD NA POUŽITIE

Príprava povrchu

Aby ste dosiahli ideálne zlepenie, jeden z lepených povrchov musí byť nasiakavý! Lepené povrchy musia byť čisté, zbavené prachu, mastnoty a oleja. Povrchy by nemali byť trvalo vlhké. V vytvrdnutí lepidla dochádza pomocou odparovania vody. Pri podkladoch s vysokou nasiakavosťou, ako napríklad sadra, MDF, drevotriek (okrem OSB) alebo tehla lepidlo po obvodě zasychá rýchlejšie a vo vnútri vytvrdzuje dlhšiu dobu. Ak chcete dosiahnuť lepší efekt na veľmi nasiakavých povrchoch, povrchy pre lepením navlhčíte rozprašovačom s vodou alebo navlhčenou handričkou.

Aplikácia

Špičku kartuše nad závitom zrežte (1). Naskrutkujte plastovú aplikačnú špičku a zrežte ju pod potrebným uhlom (2). Kartušu vložte do pištole (3).



Otvorenie plastovej kartuše

Nanesenie lepidla: 1) bodovo - aplikácia na nerovné povrchy. 2) v tvare vlnovky - na dosiahnutie vyššej počiatočnej príľnavosti u väčších plôch alebo 3) v zvislých pásoch na menšie povrchy. V prípade vonkajšieho použitia nanášajte v zvislých pruhoch.



Aplikácia lepidla



Po každej aplikácii uvoľnite spúšť pištole, aby lepidlo nevytekalo.

Lepenie panelov, plastových dekoratívnych detailov, akustických panelov, atď.: Panel umiestnite 1-2 cm od miesta lepenia, posuňte ho do správnej pozície a poriadne pritlačte. V prípade potreby zafixujte ťažké predmety pomocou mechanických prvkov.

Ak je povrch hladký a rovný, nalepte panely priamo naň. Pri nerovných povrchoch odporúčame, aby ste ich mechanicky vypodložili malými drevenými doskami, pruhmi tvrdeného polystyrénu, alebo PU peny a mechanicky ich upevnite (šírka: 5-10 cm, hrúbka: 5-20 mm, vzdialenosť medzi pásmi: 30-65 cm v závislosti od panelov, ktoré majú byť lepené).

OBMEDZENIA

Čistenie

Zvyšky lepidla ihneď odstráňte vlhkou handričkou. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť len mechanicky.

Skladovanie

Skladujte v chlade, suchu a v neotvorenej nádobe 18 mesiacov. Lepidlo je na vodnej báze, preto skladujte v nemrznúcom prostredí. Po otvorení lepidlo dôkladne uzavrite a čo najrýchlejšie celé množstvo spotrebujte.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím výrobku si prečítajte kartu bezpečnostných údajov. Skladujte mimo dosahu detí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie	Disperzia
Hustota	Približne 1,30 g/m ³
Tepelná odolnosť	- 20 °C až +70 °C
Otvorená doba	cca 20 min
Teplota pri aplikácii	+ 10 °C až +40 °C
Počiatočná príľnavosť	cca 10-14 g/cm ³
Konečná pevnosť (DIN EN 205)	5 až 6 N/mm ²
Trvanlivosť	18 mesiacov pri skladovaní na chladnom mieste.
Doba schnutia	12 h
Spotreba	cca 11 m pri použití 6 mm šírky/ cca 400 g/m ²

UPOZORNENIE

Informácie uvedené na tomto technickom liste (TL) vrátane odporúčaní pre použitie a aplikáciu výrobku sú založené na našich znalostiach a skúsenostiach s výrobkom k dátumu vydania tohto TL. Výrobok môže mať rôzne spôsoby použitia, ako aj rozdielne podmienky použitia a práce vo vašom prostredí, ktoré sú mimo našu kontrolu. Spoločnosť Henkel preto nezodpovedá za vhodnosť nášho výrobku pre výrobné procesy a podmienky, za ktorých ho používate, tak ako aj za zamýšľané aplikácie a výsledky. Dôrazne odporúčame, aby ste si urobili vlastné približné skúšky, ktoré by takúto vhodnosť nášho výrobku potvrdili.

Akákoľvek zodpovednosť v súvislosti s informáciami v TL alebo akýmkoľvek iným písomným či ústnym odporúčaním (odporúčaniami) týkajúcimi sa dotknutého výrobku je vylúčená, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak a s výnimkou zodpovednosti za smrť alebo zranenia spôsobené našou nebalosťou a zodpovednosťou podľa platných právnych predpisov o povinnej zodpovednosti za výrobok.

DISTRIBUTÉR:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Mlynské nivy 55

821 09 Bratislava

Tel.: 02/333 19 111

www.pattex.sk