

CS 11

Ceresit

Akrilna tesnilna masa – PREMIUM

LASTNOSTI

- Združljiv z večino sistemov za barvanje
- Brez vonja
- Plasto – elastično
- Prime tudi na vlažnih površinah
- Enostavno nanašanje
- Na večino površin se prime brez predpremaza



PODROČJE UPORABE

Notranja in zunanja uporaba. Uporablja se za tesnjenje razpok in spojev, kjer ni prisotnih velikih obremenitev, npr. notranja vrata, okenski okvirji, žaluzije itd.

Primeren za uporabo na stenah, beton, omet, les, opeki, aluminijasti foliji itd.

PRIPRAVA PODLAGE

Navlažite vpojne podlage. Ne vpojne spojine morajo biti čiste, suhe, brez prahu in masti. Če je potrebno, popolnoma odstranite sledove stare tesnilne mase in drugih ostankov. Če želite dobiti natančne robove, zaščitite okolico področja z ustreznim trakom. V splošnem se za gladke površine uporabljajo za gladke trakovi, za neravne površine pa krep trakovi.

UPORABA

Odrežite vrh kartuše, pričvrstite vijak in odrežite pod kotom, da širina ustreza nastavku. Vložek vstavite v pištolo in iztisnite tesnilo v nastavek brez mehurčkov. Popolnoma napolnite nastavek.

OPOMBA

CS 11 je združljiv z vsemi standardnimi barvami in laki. Ker je CS 11 elastična tesnilna masa, lahko površino mase prebarvamo samo, če je premaz kompatibilen in dovoljuje premik tesnilne mase brez poškodb. Sveža in mokra tesnilna masa je občutljiva na mraz.

SKLADIŠČENJE

Rok uporabe izdelka je do 18 mesecev od datuma proizvodnje. Hraniti na suhem in hladnem pri temperaturi od +5 do +25°C ter v originalno zapakirani in ne poškodovani embalaži.

PAKIRANJE

Kartuša 300 ml

TEHNIČNE LASTNOSTI

Osnova: akrilna disperzija

Temperatura uporabe: od +5°C do +40°C

Temperaturna obstojnost: od -30°C do +80°C

Čas nastanka kože: prb. 25 minuta

Maksimalna širina spoja: 30 mm

Specifična teža: 1,56 g/cm³

Barva: bela
