



# Pattex Super 3

## Vodoodporno lepilo za les

- pripravljen za uporabo
- na vodni osnovi
- visoka lepilna moč
- odporno na vročino
- enokomponentno lepilo po EN204/D3

### PODROČJA UPORABE

Vodoodporno, pripravljeno za uporabo disperzijsko lepilo za lepljenje lesa in relativnih materialov, ki so izpostavljeni visoki stopnji vlage ali kratkotrajnemu stiku z vodo (notranja in zunanja uporaba, na primer: vrata, okna, kuhinja). Primerno za lepljenje, montažo (končnih spojev, vogalnih in širokih spojev), lepljenje lesa (tudi furnirja, stenskih oblog, dekoracij ipd.) Ni primerno za lepljenje čolnov.

### NAVODILA ZA UPORABO

Uporabljajte pri sobni temperaturi, nad 14°C. Površina mora biti suha, čista in brez prahu.

Nanaša se lahko s čopičem, lopatico, rolerčkom ali napravo. Čas nanosa max. 8min/20°C. Čas sušenja za začasno trdnost: 3-5 ur, za nadaljnje procese 24 ur. Končna trdnost je dosežena po 24 urah.

Poraba pribl. 150-200 g/m<sup>2</sup>, odvisno od vpojnosti vlage (enostranski nanos). Za masiven les namažite oba lepljenca. Naprave in orodja takoj operite z vodo, preden se lepilo posuši.

### TEHNIČNI PODATKI

<b>Vodoodpornost</b>	D3 (EN204)
<b>Poraba</b>	150-200 g/m <sup>2</sup>
<b>Trdnost vsebine</b>	50 +/- 2%
<b>Viskoznost</b>	9000-15000 mPas
<b>Čas odprtja</b>	8min

### OPOZORILA

Skladiščenje in transport na 5-30°C, v zaprti embalaži. Rok trajanja je 12 mesecev (odtisljeno na embalaži). Za varnostne podatke preberite varnostni list. Izogibajte se stiku s kovinskimi predmeti.

**Čas stiskanja:** 20 min

### PAKIRANJE

Plastenka 250g, 750g  
Vedro 5kg

### ROK UPORABE

18 mesecev od datuma proizvodnje.

Proizvajalec:  
Henkel Magyarország Kft.  
Adhesive Factory  
H-2600 Vác, Szent László út 46.  
Tel: +36 27 317-088  
Fax: +36 27 317-087