

LOCTITE[®]
TEROSON[®]

Tooted värvi- ja keretöödeks



Henkel

Klaasipaigaldus

TEROSON BOND 60

Klaasipaigaldusliim. Turvalise lühikese väljasõiduajaga 1h. Max pealekandmise aeg: 20 min. HM - kõrgmodulaarne LC - ülimaldala elektrilise juhtivusega.

IDH 2685294 (310 ml)

TEROSON BOND ALL-IN-ONE-PRIMER

Klaasiliimi krunt ja aktivaator. Kasutatakse klaasil ja kereraamil. Kuivamisaeg: 2 min. Parandab naket, UV-kindlust ja halja raami roostekindlust.

IDH 2670908 (25 ml)



Kereliimid

TEROSON EP 5055

2K-Epoxy kerepaneelide liim. Läbikleepitav elektri-punktkeevitusega. Kasutusaeg: 60 min. Lõplikult läbikuivanud 30 min +80°C juures; 24 tundi +24°C. Tugev nake AL ja teraspaneeliga. Väga head korrosioonikaitseomadused.

IDH 1358254 (250 ml)

TEROSON MS 9220

Elastne, tugev konstruktsiooniliim, väga heade tihendamisomadustega. Nahakihi moodustumise aeg: 8 min. Suure nakkumistugevusega. Vastupidav keskkonnatingimustele. Sobib erinevate alusmaterjalidega plastid, AL, teras... Läbikleepitav elektri-punktkeevitusega.

IDH 2486102 (310 ml)

TEROSON VR 5000

Aerosool-kontaktliim. Lihtne kasutada, saab doseerida õhukese kihina. Sisematerjalide (tekstiil, polüester ja polüestervahtude, PE-kile/laminaadi, naha, puidu, kartongi ja kattematerjalide) liimimiseks.

IDH 860240 (400 ml)

TEROSON EP 5010 TR

Tina asendaja. Kasutamine: suuremate keremõlkide, paneeli keevisliidete täitmiseks ja tasandamiseks. Nakkub nii AL kui teraspaneeliga. Kasutusaeg u 80 min. Lihtne kujundada, lihvida. Peale lõplikku kuivamist ei kahane ega pragune. Kiirkuivatus: 60 min. +60°C

IDH 2550092 (175 ml)

LOCTITE HY 4070

Universaalne 2-K kiirliim. Kiire kuivamine olenemata liimikihi paksusest. Saab täita kuni 5 mm vahemikke. Kiire ja tugev liimühendus erinevate materjalidega: metall, plast, kummi, puit, nahk... Hea niiskuse, löögi- ja temperatuurikindlusega.

IDH 2237457 (11 g)



Hermeetikud

TEROSON MS 9320 SF

Liitekohtade hermeetik. Ülevärvitavus: 30 min kuni 3 päeva pärast pealekandmist. OEM hermeetiku tekstuuri taastamise võimalus: pihustatav või pintsliga pealekantav. Väga hea nake paljude erinevate aluspindadega ilma krundita.

IDH ooker 2558390 (300 ml)

IDH hall 2486736 (300 ml)

IDH must 2558392 (300 ml)

TEROSON MS 9120 SF

Liitekohtade hermeetik. Ülevärvitavus: 30 min kuni 3 päeva pärast pealekandmist. OEM hermeetiku tekstuuri taastamise võimalus: standard- või liblikotsikuga pealekantav. Väga hea nake paljude erinevate aluspindadega ilma krundita.

IDH valge 1358213 (310 ml)

IDH hall 1358216 (310 ml)

IDH must 1358214 (310 ml)



Plastiparandus

TEROSON PU 9225

Plastiparandusliim. Lihvimine võimalik peale 20 min kuivamist. Lõplik kuivamine: 5 tundi +23°C; 15 min. +60°C. Läbikuivanud liim on kergesti lihvitav ja ülevärvitav; kannatab lööke ja painutamist.

IDH 267081 (50 ml)

IDH 881837 (250 ml)

TEROSON PU 9225 SF

Plastiparandusliim. Lihvimine võimalik peale 10 min kuivamist. Lõplik kuivamine: 1,5 tundi +23°C; 15 min. +60°C. Läbikuivanud liim on kergesti lihvitav ja ülevärvitav; kannatab lööke ja painutamist.

IDH 882088 (50 ml)

TEROSON 150

Plastikrunt. Tagab plastiparandusliimide ja -pahtli nakke erinevat sorti plastikutega. Sobib kasutamiseks ka enne plasti värvimist. Aerosoolkrundi kuivamisega umbes 5 min.

IDH 267078 (150 ml)



Korrosioonikaitse

TEROSON WT S3000 Aqua

Kivikaitse - veebaasiline. Toonitav veebaasilise autovärvi valmisseguga, vedeldatav deioniseeritud veega. Lihtne taastada originaalkivikaitse tekstuure. Kuivamise kiirendamiseks saab kasutada õhukuivatust. Ülevarvitavus: min peale 6 tunni möödumist ja max kuni 72 tunni möödumiseni. Väga vastupidav kivilöökide ja kriimustuste suhtes, elastne. Töövahendite puhastamine võimalik veega.

IDH must 882415 (1 l)

IDH hall 1387290 (1 l)

IDH valge 1335491 (1 l)

TEROSON SB S3000

Kivikaitse - lahustibaasiline. Lihtne taastada originaalkivikaitse tekstuure. Ülevarvitavus: min parast 2-3 tundi kuivamist, max kuni 6 tunni möödumiseni. Vastupidav kivilöökide ja kriimustuste suhtes. Töövahendid puhastada lahustiga.

IDH must 2671593 (1 l)

IDH valge 2671621 (1 l)

TEROSON WX 400

Õõnsuste kaitsevaha. Sisaldab efektiivseid roostekaitseinhibiitoreid. Tekitab sisepinnale/karpidesse vett ja niiskust hülgava kihi. Suudab ronida pindade vahele ja tõrjuda niiskuse välja. Võimalik peale kanda alates 10°C juures. Lühikese järeltilkumisajaga, poolläbipaistev, vähese aroomiga.

IDH 784176 (1 l)



Puhastusvahendid

TEROSON BOND GLASS CLEANER

Klaasipuhastusvahend. Väga efektiivne ja särav lõpptulemus. Lühike aurustumisaeg, ei jäta pinnale puhastustriipe ega soolalaidke.

IDH 2012089 (1 kg)

IDH 1510450 (5 kg)

LOCTITE SF 7855

Kätepuhastusvahend. Sügavpuhastava toimega, värvide, liimide, mustuse jne eemaldamiseks. Väga hästi puhastab klaasiliimi. Biolagunev. Ei sisalda silikooni ega kangeid lahusteid. Nahka hooldavate koostisosadega.

IDH 1918668 (400 ml)



LISAINFO:

Taavi Luts
taavi.luts@henkel.com
+372 5108680

HENKEL BALTI OÜ

Sõbra 61, 50106
Tartu, Eesti
www.henkel-adhesives.ee

