

TEROSON®



TEROSON-karosserispartel – så god som ny



Professionel serie af polyesterspartel

Professionel serie af polyesterspartel som opfylder kravene hos karosseriværksteder, der skal kunne klare alt fra dybe udfyldninger op til det sidste tynde lag før lakering.



Anvendelsesområde

Produkt	Stål	Aluminium	Galvaniseret overflade	Glasfiber	Malbare plastdetaljer
TEROSON UP 210	X	X	X	X	
TEROSON UP 230	X	X	X	X	
TEROSON UP 240		X	X		
TEROSON UP 250					X
TEROSON UP 260	X	X	X	X	
TEROSON UP 270	X	X	X	X	

TEROSON UP 210 Universalspartel



Egenskaber	Anvendelse	Emballagestørrelse
<ul style="list-style-type: none"> Premium karosserispartel til hverdagsbrug Anvendelsestid: 3 minutter Farve: Beige Massefylde: 1,95 g/cm³ Kan slibes: 20 til 30 minutter 	<ul style="list-style-type: none"> Reparerer buler, ridser, småhuller Udglatter ujævnheder Fremragende kvalitet og flot finish 	Dåse 723G Dispenser 2655G

TEROSON UP 230 Letvægts



Egenskaber	Anvendelse	Emballagestørrelse
<ul style="list-style-type: none"> Let at slibe Anvendelsestid: 4 min Farve: Lysegrøn Kan slibes: 25 til 30 minutter 	<ul style="list-style-type: none"> Reparerer buler, ridser, småhuller Udglatter ujævnheder Meget fleksibel, spartlen kan slibes over lang tid Perfekt til letvægtsstrukturer 	Dåse 535G Dispenser 1950G

TEROSON UP 240 Aluminium/ galvaniseret metal



Egenskaber	Anvendelse	Emballagestørrelse
<ul style="list-style-type: none"> Hybridspartel til aluminium og galvaniserede overflader Anvendelsestid: 4 minutter Farve: hvid Kan slibes: 15 til 20 minutter 	<ul style="list-style-type: none"> Reparerer buler, ridser, småhuller, omformning og ujævnheder på galvaniseret karosseridele Specielt designet til ny aluminiums-paneler (til ny generation af aluminiumspaneler) 	Dåse 739G Dispenser 2715G

TEROSON UP 250 Plastspartel



Egenskaber	Anvendelse	Emballagestørrelse
<ul style="list-style-type: none"> Elastisk spartel til plastreparationer, der skal lakeres Anvendelsestid: 3 minutter Farve: Mørkegrå Kan slibes: 25 til 30 minutter 	<ul style="list-style-type: none"> Reparerer ridser, skader på plastik-kofangere og trimdele Ideel til at trække over over plastikreparationsprodukter Kan anvendes i meget tynde lag f.eks. smartreparation 	Dåse 759G

TEROSON UP 260 Stopper



Egenskaber	Anvendelse	Emballagestørrelse
<ul style="list-style-type: none"> Extra fin overfaldepastel Anvendelsestid: 4 min Farve: Lysegrå Slibbar: 15 til 20 min 	<ul style="list-style-type: none"> Sidste overfladebehandling på mindre skader, ridser og ujævnheder Superfin tekstur sikrer en glat og fejlfri flade 	Dispenser 1950G

TEROSON UP 270 Flyde Spartel



Egenskaber	Anvendelse	Emballagestørrelse
<ul style="list-style-type: none"> Super glat, nemt at fordele spartelmassen Anvendelsestid: 4:30 min Farve: Grå/Grøn Slibbar: 10 til 20 min 	<ul style="list-style-type: none"> Selvnivellerende spartel der reparerer ridser, ujævnheder og pinholes Fremragende finish før maling For store områder i et tyndt lag tyndt lags påføring 	Pose 558G

Spartel til industri og vedligeholdelse

Hæfter på mange overflader, der er almindelige både i industrien og hjemme.



Anvendelsesområde

Produkt	Stål	Aluminium	Galvaniseret overflade	Glasfiber	Kobber	Tin	Nødreparation
TEROSON UP 110	X	X	X	X			
TEROSON UP 120	X	X	X	X	X	X	X
TEROSON UP 130	X	X	X	X	X	X	X
TEROSON UP 150	X	X	X	X			

TEROSON UP 110

Elastisk



Egenskaber	Anvendelse	Emballagestørrelse
<ul style="list-style-type: none">• Elastisk spartel• Fremragende fleksibilitet• God vedhæftning• Eliminere revner og skrælning• Anvendelsestid: 3 min• Farve: Grå / grøn• Slibes: 20 til 30 min	<ul style="list-style-type: none">• Reparationer af buler, ridser, små huller, defekter og omformer• Brug til stål, aluminium og galvaniserede overflader, træ og glasfiber• Perfekt til vibrationer og fleksible overflader	Dåse 329G

TEROSON UP 120

Læk tætner



Egenskaber	Anvendelse	Emballagestørrelse
<ul style="list-style-type: none">• Generel brug i nødsituationer• Modstandsdygtig over for olie, vand, de fleste kemikalier og høje temperaturer.• Anvendelsestid: 3:30 min• Farve: Grå / Grøn / Sort• Slibbar: 15 til 20 min• Varmebestandigt op til 120 ° C• God temperaturmodstand	<ul style="list-style-type: none">• Nødreparation af brændstoftanke, lækkende rør, elementer osv.	Dåse 326G

TEROSON UP 130

Kemisk metal



Egenskaber	Anvendelse	Emballagestørrelse
<ul style="list-style-type: none">• Hård universal spartel• Modstandsdygtig over for vand, olie, brændstof, de fleste svagere syrer og kemikalier• Anvendelsestid: 4:30 min• Farve: Mørkegrå• Slibbar: 15 til 20 min• Høj kemisk resistens	<ul style="list-style-type: none">• Fylder, limer, tætner og forener metal, træ, sten osv.• Kan bearbejdes efter hærkning	Dåse 321G Dåse 739G

TEROSON UP 150

Glasfiberspartel



Egenskaber	Anvendelse	Emballagestørrelse
<ul style="list-style-type: none">• Glasfiberspartel til brodannende huller• Anvendelsestid: 6 til 30 minutter• Farve: Blå/grøn• Kan slibes: 20 til 30 minutter	<ul style="list-style-type: none">• Reparerer huller• Skaber fiberforstærket reparation• Vandtæt• Stærke glasfibre til brodannelse og udfyldning af huller	Dåse 332G Dåse 743G

Marine spartel og gelcoat

Marine produkter velegnet til strukturelle reparationer og skader over og under vandlinjen.



Anvendelsesområde

Produkt	Glasfiber	Træ
TEROSON UP 610	X	X
TEROSON UP 620	X	X

TEROSON UP 610 Marine spartel



Egenskaber	Anvendelse	Emballagestørrelse
<ul style="list-style-type: none"> • Universal spartel til marine applikationer • Anvendelsestid: 4 min • Farve: Hvid • Slibbar: 15 til 20 min 	<ul style="list-style-type: none"> • Reparerer skader på akterspejl / hæk, propel, motorophæng, stress revner • Reparerer revner og huller på skroget eller overbygning • Skader forårsaget af osmose og revner • Til brug over vandlinjen 	Dåse 341G

TEROSON UP 620 Gelcoat



Egenskaber	Anvendelse	Emballagestørrelse
<ul style="list-style-type: none"> • Generel brug i nødsituationer • Modstandsdygtig over for olie, vand, de fleste kemikalier og høje temperaturer. • Anvendelsestid: 3:30 min • Farve: Hvid • Slibbar: 15 til 20 min • Varmebestandigt op til 120 ° C • God temperaturmodstand 	<ul style="list-style-type: none"> • Til mindre skader på gelcoatlaget på for eksempel både, surfbretter, plastemner • Reparerer skader på sanitetsartikler osv. • Vandtæt og kan overmales • Til brug over og under vandlinjen • Kan poleres til en blank finish 	Dåse 341G

Tilbehør

TEROSON UP 190 Hærder



Funktion	Emballagestørrelse
Hærder	Rør 15G Patron 60G

TEROSON ET 40/41 Udstyr



Funktion	Emballagestørrelse
Udstyr	Vægholder Dispenser

Henkel Denmark A/S
Industriparken 21A
2750 Ballerup
Tlf. +45 43 301301

www.henkel-adhesive.com/dk

