

**TEROSON**<sup>®</sup>



**TEROSON sparkelserie**  
– så god som ny



# Profesjonelt utvalg av sparkel

– Vårt profesjonelle utvalg av polyestersparkel oppfyller krav til fyller egenskaper helt frem til du lakkerer.



## Bruksområde

Produkt	Stål	Aluminium	Galvanisert overflate	Glassfiber	Malbare plastdetaljer
<b>TEROSON UP 210</b>	X	X	X	X	
<b>TEROSON UP 230</b>	X	X	X	X	
<b>TEROSON UP 240</b>		X	X		
<b>TEROSON UP 250</b>					X
<b>TEROSON UP 260</b>	X	X	X	X	
<b>TEROSON UP 270</b>	X	X	X	X	

### TEROSON UP 210 Universal



Egenskaper	Applikasjon	Pakkestørrelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Førsteklasses universalsparkel</li> <li>• Behandlingstid: 3 min</li> <li>• Farge: beige</li> <li>• Tetthet: 1,95 g/cm<sup>3</sup></li> <li>• Slipbar: 20 til 30 min</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparerer bulker, riper og små hull</li> <li>• Transformerer feil</li> <li>• Kvalitet som bygger utmerket og skaper en fin overflate</li> </ul>	Boks 723G Dispenser 2655G

### TEROSON UP 230 Lett



Egenskaper	Applikasjon	Pakkestørrelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkel å slippe</li> <li>• Behandlingstid: 4 til 30 min</li> <li>• Farge: lys grønn</li> <li>• Slipbar: 25 til 30 min</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparerer bulker, riper og små hull omforme feil</li> <li>• Veldig fleksibel, muliggjør sparkel å bli slippet ned over tid</li> <li>• Perfekt for tynnere struktur</li> </ul>	Boks 535G Dispenser 1950G

### TEROSON UP 240 Aluminium



Egenskaper	Applikasjon	Pakkestørrelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hybridsparkel for aluminium og galvaniserte overflater</li> <li>• Behandlingstid: 4 min</li> <li>• Farge: hvit</li> <li>• Slipbar: 15 til 20 min</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparerer bulker, riper og små hull omformingsfeil på galvanisert karosseri</li> <li>• Spesielt utviklet for aluminiumsflater (for den nye generasjonen aluminiumslegemer)</li> </ul>	Boks 739G Dispenser 2715G

### TEROSON UP 250 Plast



Egenskaper	Applikasjon	Pakkestørrelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elastisk filler for overmalingsbare plastreparasjoner</li> <li>• Behandlingstid: 3 min</li> <li>• Farge: mørk grå</li> <li>• Slipbar: 25 til 30 min</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparerer bulker, skader på støtfangere og plastkanter</li> <li>• Ideell for sluttbehandling av plastreparasjonsprodukter</li> <li>• Kan påføres i veldig tynne lag for fin reparasjon</li> </ul>	Boks 759G

### TEROSON UP 260 Stopper



Egenskaper	Applikasjon	Pakkestørrelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstra fin overflatesparkel</li> <li>• Behandlingstid: 4 min</li> <li>• Farge: lys grå</li> <li>• Slipbar: 15 til 20 min</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siste overflatebehandling på mindre riper, riper og uregelmessigheter</li> <li>• Superfin struktur sikrer en jevn og feilfri overflate</li> </ul>	Dispenser 1950G

### TEROSON UP 270 Flytende Sparkel



Egenskaper	Anvendelse	Emballagestørrelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Super jevn, lett å spre karosserisparkel</li> <li>• Behandlingstid: 4:30 min</li> <li>• Farge: grå/grønn</li> <li>• Slipbar: 10 til 20 min</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selvutjevningssparkel som reparerer riper, skjønnhetsfeil og pinholes</li> <li>• Utmerket finish før maling</li> <li>• For store reparasjonsområder med påføring av tynt lag</li> </ul>	Pose 558G

# Sparkel for industri og vedlikehold

Kan brukes til mange overflater, nyttig både for industrien og hjemmet.



## Bruksområde

Produkt	Stål	Aluminium	Galvanisert overflate	Glassfiber	Kobber	Tinn	Nødreparasjon
<b>TEROSON UP 110</b>	X	X	X	X			
<b>TEROSON UP 120</b>	X	X	X	X	X	X	X
<b>TEROSON UP 130</b>	X	X	X	X	X	X	X
<b>TEROSON UP 150</b>	X	X	X	X			

### TEROSON UP 110

Elastisk



Egenskaper	Applikasjon	Pakkestørrelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elastisk sparkel</li> <li>Enestående fleksibilitet</li> <li>Godt feste</li> <li>Eliminerer sprekker og flassing</li> <li>Behandlingstid: 3 min</li> <li>Farge: grå / grønn</li> <li>Slipbar: 20 til 30 min</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reparerer bulker, riper, små hull, feil og omformer</li> <li>Brukes på stål, aluminium og galvaniserte overflater, tre og glassfiber</li> <li>Perfekt til vibrerende og fleksible overflater</li> </ul>	Boks 329G

### TEROSON UP 120

Lekkasjetetter



Egenskaper	Applikasjon	Pakkestørrelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Generell bruk i nødsituasjoner</li> <li>Motstandsdyktig mot olje, vann, de fleste kjemikalier og høye temperaturer.</li> <li>Behandlingstid: 3:30 min</li> <li>Farge: grå / grønn / svart</li> <li>Slipbar: 15 til 20 min</li> <li>Varmebestandig opp til 120 ° C</li> <li>God temperaturbestandighet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nødreparasjoner av drivstofftanker, lekkende rør, elementer osv.</li> </ul>	Boks 326G

### TEROSON UP 130

Kjemisk metall



Egenskaper	Applikasjon	Pakkestørrelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hard universalsparkel</li> <li>Motstandsdyktig mot vann, olje, drivstoff, de fleste svakere syrer og kjemikalier</li> <li>Behandlingstid: 4:30 min</li> <li>Farge: mørk grå</li> <li>Slipbar: 15 til 20 min</li> <li>Høy kjemisk resistens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fyller, limer, tetter og forener metall, tre, stein osv.</li> <li>Kan behandles etter herding</li> </ul>	Boks 321G Boks 739G

### TEROSON UP 150

Glassfiber



Egenskaper	Applikasjon	Pakkestørrelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sparkel i glassfiber som jevner hull</li> <li>Behandlingstid: 6 min</li> <li>Farge: blå / grønn</li> <li>Slipbar: 20 til 30 min</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reparerer hull</li> <li>Oppretter fiberforsterket reparasjon</li> <li>Vanntett</li> <li>Høy strekkfasthet</li> </ul>	Boks 332G Boks 743G



# Marinesparkel og gelcoat

Marineprodukter velegnet til mindre reparasjoner og skader over og under vannlinjen.



## Bruksområde

Produkt	Glassfiber	Tre
<b>TEROSON UP 610</b>	X	X
<b>TEROSON UP 620</b>	X	X

### TEROSON UP 610 Marinesparkel



Egenskaper	Applikasjon	Pakkestørrelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universalsparkel for marine applikasjoner</li> <li>• Behandlingstid: 4 min</li> <li>• Farge: hvit</li> <li>• Slipbar: 15 til 20 min</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparerer skader på akterspeilet / hekk, propell, motoroppheng, spenningsprekker</li> <li>• Reparerer sprekker og hull på skroget eller overbygning</li> <li>• Skader forårsaket av osmose og sprekning</li> <li>• For bruk over vannlinjen</li> </ul>	Boks 341G

### TEROSON UP 620 Gelcoat



Egenskaper	Applikasjon	Pakkestørrelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generell bruk i nødsituasjoner</li> <li>• Motstandsdyktig mot olje, vann, de fleste kjemikalier og høye temperaturer.</li> <li>• Behandlingstid: 3:30 min</li> <li>• Farge: hvit</li> <li>• Slipbar: 15 til 20 min</li> <li>• Varmebestandig opp til 120 ° C</li> <li>• God temperaturlbestandighet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• For mindre skader på gelcoatlaget på f.eks. Båter, surfbrett, plastkropper</li> <li>• Reparerer skader på sanitærutstyr, etc.</li> <li>• Vannnett og kan overmales</li> <li>• For bruk over og under vannlinjen</li> <li>• Kan poleres til en blank overflate"</li> </ul>	Boks 241G

## Tilbehør

### TEROSON UP 190 Herder



Funksjon	Pakkestørrelse
Herder	Rør 15G Patron 60G

### TEROSON ET 40/41 Utstyr



Funktion	Pakkestørrelse
Utstyr	Veggholder Dispenser

Henkel Norway AS  
Postboks 6405 Etterstad  
0604 Oslo  
Tlf. +47 (0)23 375120

[www.henkel-adhesive.com/no](http://www.henkel-adhesive.com/no)



Opplysningene i denne brosjyren er kun ment som referanse. Ta kontakt med Henkels Tekniske Supportgruppe for assistanse og anbefalinger vedrørende spesifikasjoner for disse produktene. Hvis ikke annet er angitt, er alle merker som er benyttet i dette trykte materialet, varemerker og/eller registrerte varemerker for Henkel eller Henkels tilknyttede selskaper i USA, Tyskland og andre steder. © Henkel AG & Co. KGaA, 2019