

NUEVO



Toallitas BONDERITE® M-NT 1455-W

¡La forma más rápida y fácil de aplicar un promotor de la adherencia e imprimación anticorrosiva!

- **Para todo tipo de metales** – Funciona en metales sin tratar incluidos aluminio, acero laminado en caliente y en frío, cinc y aleaciones de cinc, superficies galvanizadas, latón y cobre.
- **Ahorra tiempo** – Reemplaza otros métodos de protección anticorrosiva más largos y complicados de uso. Protege las superficies rápidamente.
- **Fácil de aplicar** – Sobre cualquier tipo de superficie: pequeña, grande, en los bordes y esquinas, etc.
- **De alto rendimiento** – Aumenta la adherencia y proporciona protección anticorrosiva, preparando la superficie para posteriores tratamientos de pintado o sellado.
- **Simplifica los procesos** – No se necesitan herramientas. No hay que limpiar / aclarar los equipos. No es necesario pulverizar.
- **Es un producto sostenible** – Baja emisión de COV (componentes orgánicos volátiles), libre de cromo. Las toallitas usadas se eliminan fácilmente, no generan residuos peligrosos.

Henkel

Toallitas BONDERITE® M-NT 1455-W

Una nueva y sencilla manera de proteger y preparar el metal sin tratar

Una simple aplicación de la toallita BONDERITE® M-NT 1455-W sobre la superficie de metal limpia garantiza una preparación perfecta y se puede empezar a pintar después de pocos minutos. Además aumentan las propiedades de adhesión y la resistencia a la corrosión.

Incrementa la eficiencia del proceso

Las Toallitas BONDERITE® M-NT 1455-W simplifican al máximo el proceso haciendo posible que todos los tratamientos se apliquen dentro de la cabina de pintura, eliminado así el riesgo de contaminación por polvo o niebla de pulverización. De esta manera se reduce el espacio preciso para la reparación, acortando tanto el tiempo global de esta como el de pintado de la pieza y favoreciendo la rotación de vehículos en el taller.



Procesos de trabajo más eficientes



Procesos BONDERITE®



El metal tratado con las Toallitas BONDERITE® M-NT 1455-W también proporciona excelentes propiedades de adhesión para los productos TEROSON®, en particular para los selladores como TEROSON® MS 9320™ SF y para masillas reparadoras de la carrocería como TEROSON® EP 5010™ TR.



Procesos tradicionales



Información adicional

Capacidades	n.º de IDH
1 bote = 25 Toallitas	1745299

Henkel Ibérica S. A.
C/ Bilbao n.º 72 - 84
08005 Barcelona

www.loctite.es

Departamento técnico
Tel. 93 290 49 05
Fax 93 290 41 81

tecnico.industria@henkel.com

Atención al cliente
Tel. 93 290 44 86
Fax 93 290 42 69

cs.industria@henkel.com

Los datos que figuran en este documento constituyen únicamente una referencia. Por favor, contacte con el Departamento Técnico para realizar cualquier consulta sobre las recomendaciones y especificaciones técnicas de estos productos.

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2018

