

**TEROSON**<sup>®</sup>



## TEROSON-Spachtelmassen So gut wie neu



# Professionelle Polyesterspachtel

Die Produktpalette für professionelle Polyesterspachtel erfüllt die Anforderungen von Karosseriewerkstätten zum Füllen von tiefen Schäden bis hin zur Fertigbearbeitung der Reparaturstelle vor der Lackierung



## Anwendungsbereich

Produktname	Blanker Stahl	Aluminium	Verzinkte Oberflächen	Glasfaser	Überlackierbare Kunststoffteile
<b>TEROSON UP 210</b>	x	x	x	x	
<b>TEROSON UP 220</b>	x	x	x	x	
<b>TEROSON UP 250</b>					
<b>TEROSON UP 270</b>	x	x	x	x	

### TEROSON UP 210 Universal-Spachtel



Merkmale	Anwendungen	IDH Nummer
<ul style="list-style-type: none"> <li>Premium Reparaturspachtel für die tägliche Arbeit</li> <li>Topfzeit: 3 Min.</li> <li>Farbe: beige</li> <li>Schleifbar: 20 bis 30 Min.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reparatur von Dellen, Kratzern, Poren, Oberflächenfehlern</li> <li>Geeignet für Nachbildungen</li> <li>Hervorragende Füllkraft und perfektes Oberflächenfinish</li> </ul>	2246393 - 314 g (=180 ml) 2246378 - 723 g (=540 ml) 2246380 - 1815 g (=1300 ml) 2246391 - 2655 g (=1700 ml)

### TEROSON UP 220 Soft-Spachtel



Merkmale	Anwendungen	IDH Nummer
<ul style="list-style-type: none"> <li>Soft-Spachtel für einfaches Füllen und Schleifen</li> <li>Topfzeit: 4 Min.</li> <li>Farbe: hellbeige</li> <li>Schleifbar: 20 bis 30 Min.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reparatur von Dellen, Kratzern, Poren, Oberflächenfehlern</li> <li>Geeignet für Nachbildungen</li> <li>Gut und großflächig verziehbar</li> </ul>	2246424 - 723 g (=540 ml)

### TEROSON UP 250 Kunststoff-Spachtel



Merkmale	Anwendungen	IDH Nummer
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elastischer Spachtel für die Reparatur von lackierfähigen Kunststoffen</li> <li>Topfzeit: 3 Min.</li> <li>Farbe: dunkelgrau</li> <li>Schleifbar: 25 bis 30 Min.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reparatur von Kratzern, Schäden an Kunststoff-Stoßfängern und Zierteilen</li> <li>Ideal für die Fertigbearbeitung von Kunststoffreparaturen</li> <li>Kann in sehr dünnen Schichten aufgetragen werden, z. B. SMART Repair</li> </ul>	2246518 - 759 g (=540 ml)

### TEROSON UP 270 Nivellier-Spachtel



Merkmale	Anwendungen	IDH Nummer
<ul style="list-style-type: none"> <li>Superglatte, gut verziehbare Karosseriespachtel</li> <li>Topfzeit: 4 bis 30 Min.</li> <li>Farbe: grau / grün</li> <li>Schleifbar: 10 bis 20 Min.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selbstnivellierender Spachtel für die Reparatur von Kratzern und Oberflächenfehlern</li> <li>Ausgezeichnet als Deckschicht vor der Lackierung</li> <li>Für großflächige Reparaturen, als dünne Schicht aufzutragen</li> </ul>	2263729 - 558 g (=440 ml)

Henkel AG & Co. KGaA  
Henkelstraße 67  
40589 Düsseldorf  
Deutschland

Tel.: +49-6221-704-295  
www.henkel-adhesives.de

Henkel & Cie. AG  
Salinenstraße 61  
4133 Pratteln  
Schweiz

Tel.: +41 61 825 70 00  
www.henkel-adhesives.ch