

LOCTITE®

Eliminați slăbirea șuruburilor. Preveniți avariile.

METODELE TRADIȚIONALE DE FIXARE LASĂ SPAȚII LIBERE. ASIGURATORII DE FILETE LOCTITE® LE UMPLU.

Sistemele de fixare tradiționale, precum șaibe, piulițe, etc., au fost inventate pentru a rezolva problema uzuală a desfacerii ansamblurilor filetate. Practica ne dovedește că ele nu pot menține strângerea, deseori sistemele de fixare asigurate mecanic se slăbesc din cauza vibrațiilor, dilatării termice, și/sau cuplu necorespunzător. De ce? Pentru că sisteme de fixare mecanice nu pot umple complet spațiile dintre filete.

Prin lipirea spirelor îmbinate și umplerea interstițiilor, asiguratorii de filete LOCTITE elimină mișcările laterale, îmbunătățind dramatic fiabilitatea ansamblurilor filetate prevenind autodesfacerea - cauza principală a defectării echipamentelor și a avariilor.



BENEFICIILE ASIGURATORILOR LOCTITE®:



1. Asigură ansamblul împotriva vibrațiilor și dilatărilor termice



2. Mențin forța de strângere



3. Etășează și împiedică scurgerile și coroziunea



4. Previn griparea și deformarea filetelui permițând demontarea fiabilă



5. Reduc costurile de inventar – 1 produs pentru toate tipurile și dimensiunile de filete.

Nu lăsați un simplu șurub să devină o mare problemă.

Utilizați adezivii pentru asigurarea asamblărilor filetate pentru fiabilitate sporită.



ASIGURATOR de filete LOCTITE® 243 Rezistență Medie

Caracteristici: Uz general, adecvat pentru majoritatea metalelor
Filet: 1/4" - 3/4", tolerează ușoare contaminări cu uleiuri
Dezasamblare: Scule de mână standard



ASIGURATOR de filete LOCTITE® 270 Rezistență Mare

Caracteristici: adecvat pentru toate majoritatea metalelor
Filet: 1/4" - 3/4" tolerează ușoare contaminări cu uleiuri
Dezasamblare: Necesită încălzire locală

Adezivi LOCTITE® pentru asigurarea asamblărilor filetate:

Produs	Cod	Ambalaj	Culoare	Tixotrop (da/nu)	Vâscozitate [cp] 20 rpm	Break/Prevail Torque, Piulite si suruburi din oțel M10	Temperatură	Timp de fixare/Timp de întărire
243	1515351 1521067	50 ml 250 ml	Albastru	Da	2,150	26/5 Nm	între -55 și +180C	10 min. / 24 ore.
270	1336322 11335907	50 ml 250 ml	Verde	Nu	500	33/33 Nm	între -55 și +180C	10 min. / 24 ore.

Contactați reprezentanții Henkel pentru fișe cu date tehnice.



Vedeți toată gamă de adezivi LOCTITE® pentru asigurarea asamblărilor filetate pe www.henkel-adhesive.com/ro

**Henkel Corporation
Engineering Adhesives**

