

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 00320

- | | |
|--|--|
| 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: | Ceresit ZKP |
| 2. Paredzētais izmantojums: | Universāla apmetuma java (GP), klase CSIII (3,5 - 7,5 MPa) |
| 3. Ražotājs: | Henkel Balti Operations OÜ, Savi 12, Pärnu 80010, Igaunija |
| 4. Pilnvarotais pārstāvis: | Henkel Balti OÜ, Sõbra 43, 50106 Tartu, Igaunija |
| 5. Eksploataācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): | Sistēma: 4 |
| 6a. Saskaņotais standarts: | EVS-EN 998-1:2016 Mūrjavu specifikācijas. 1. daļa: |
| Paziņotā(-ās) iestāde(-es): | Apmetuma java
Nav piemērojams. |
| 6b. Eiropas novērtējuma dokuments: | Nav piemērojams. |
| Eiropas tehniskais novērtējums: | Nav piemērojams. |
| Tehniskā novērtējuma iestāde: | Nav piemērojams. |
| Paziņotā(-ās) iestāde(-es): | Nav piemērojams. |
| 7. Deklarētā(-ās) eksploataācijas īpašība(-as): | |

Būtiskie raksturlielumi	Eksploataācijas īpašības	Eksploataācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	A1	Sistēma 4	EVS-EN 998-1:2016
Sacietējušas javas tilpummasa	1300 - 1500 kg/m ³		
Adhēzija ar pamatni (pēc 28 dienām)	≥ 0,2 N/mm ² -FP:A		
Spiedes izturība (pēc 28 dienām)	3,5 - 7,5 N/mm ² (CSIII)		
Lieces izturība (pēc 28 dienām)	≥ 1,5 N/mm ²		
Kapilārā ūdens uzsūktspēja	W1 < 0,4 kg/(min·m ²)		
Ūdens tvaiku difūzijas koeficients	≤ μ 15		
Siltumvadītspējas koeficients (λ _{10,})	0,83 W/(m·K) (tabulas vērtība)		
Adhēzija pēc klimatiskajiem cikliem	NPD		
Ūdens iespiešanās dziļums pēc kapilārās ūdens uzsūktspējas testa	NPD		
Ūdens necaurlaidība pēc kapilārās ūdens uzsūktspējas testa	NPD		
Ilgizturība	NPD		

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai Nav piemērojams.
īpašā tehniskā dokumentācija:

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Marko Lätt,
Produktu nodaļas vadītājs

Heli Kari,
Drošības, veselības un vides kvalitātes (SHEQ)
speciālists

(vārds, uzvārds, amats)

(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

(paraksts)

Tartu, Igaunija, 01.03.2018.
(izdošanas vieta un datums)



Henkel Balti Operations OÜ

Savi 12, Pärnu 80010
Estonia
Reg. code 10238205