

LOCTITE®

LOCTITE 2400 a 2700

ZAJIŠŤOVAČE ZÁVITŮ

VYLEPŠENÁ
RECEPTURA

ANAEROBNÍ PRODUKTY LOCTITE PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.

Zajišťovače závitů LOCTITE brání samovolnému povolování a chrání veškeré závitové spoje před působením vibrací a rázového zatížení.

Hlavní příčinou fatálních havárií zařízení je právě selhání závitových spojů. Zajišťovače závitů LOCTITE® propojí povrchy závitu a vyplní spáry, eliminací bočních pohybů výrazně zvýší spolehlivost závitových sestav tak, že předcházejí uvolňování spojovacích prvků.

LOCTITE® 2400



STŘEDNÍ PEVNOST

Pro zajištění a utěsnění šroubů, matic a svorníků. Předchází se tak uvolňování způsobenému vibracemi. Vhodný pro méně aktivní povrchy.



VELIKOST
ZÁVITU:
DO M36



DEMONTÁŽ:
BĚŽNÉ RUČNÍ
NÁŘADÍ

LOCTITE® 2700



VYSOKÁ PEVNOST

Pro trvalé upevnění a utěsnění závitových spojů.



VELIKOST
ZÁVITU:
DO M20



DEMONTÁŽ:
VHODNÝ PRO APLIKACE,
KDE NENÍ POŽADOVÁNA
ČASTÁ DEMONTÁŽ

LOCTITE 2400 a 2700 mohou být používány v mnoha průmyslových i automobilových aplikacích.

Henkel

ZAJIŠŤOVAČE ZÁVITŮ LOCTITE®

Produkt	IDH č.	Velikost balení	Barva	Tixotropní (ANO/NE)	Viskozita (mPa.s)	Moment odtržení/pootočení, ocelové matice a šrouby M10	Teplotní rozmezí	Max. rozměr závitu
2400	1947402	50 ml	Modrá	ANO	3 000	26/5 Nm	-55 až 150°C	Až do M36
2700	1948763 1948765	50 ml 250 ml	Zelená	NE	500	33/33 Nm	-55 až 150°C	Až do M20

BEZPEČNOST PRÁCE PŘEDEVŠÍM



Tyto středně a vysokopevnostní zajišťovače závitů mají "čistý" bezpečnostní list.*

*Žádné bezpečnostní údaje v bodech 2, 3, 15 a 16 bezpečnostního listu. Podle (EC) č. 1907/2006 - ISO 11014-1.

Žádné symboly nebezpečnosti, žádné H a S-věty.

Výhody:

- Brání nežádoucím pohybům, povolování, únikům a korozi
- Odolávají vibracím
- Vynikající chemická odolnost vytvrzeného produktu
- Dobrá teplotní odolnost vytvrzeného produktu
- Odolává teplotám až do 150 °C
- Splňují nejpřísnější požadavky ochrany zdraví při práci



NEDOVOLTE, ABY MALÝ ZÁVIT ZPŮSOBIL VELKÝ PROBLÉM

Úprava povrchu:

Správná úprava povrchu je nejdůležitějším předpokladem pro celkový úspěch aplikace jakéhokoli lepidla.

Doporučujeme před aplikací lepidla závity nejprve odmastit, očistit a osušit – použijte **čistič LOCTITE SF 7063**.

LOCTITE® poskytuje nejširší sortiment tekutých prostředků na zajišťování závitů, které splňují jak požadavky údržby zařízení, tak přinášejí výhody při konstrukčním řešení strojů.

Henkel ČR spol. s r.o.
Adhesive Technologies
www.henkel-adhesives.com/cz



Údaje obsažené v tomto letáku mají pouze informativní povahu. Pro podrobnější informace o produktech kontaktujte naše místní technické zastoupení Henkel.

Prohlédněte si celou řadu zajišťovačů závitů na www.henkel-adhesives.com/cz