

21	
EN 14891: 2012	
1487	
Wyrób cementowy nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej	
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych	$\geq 0,75 \text{ mm}$
 Henkel Polska Operations Sp. z o.o. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41 Ceresit CR 166 01704	
16	
EN 1504-2:2004	
1488	
Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoka. Zastosowanie w budynkach i pracach inżynierskich. Ochrona przed wnikaniem - Kontrola zawilgocenia – Odporność chemiczna- Podwyższenie oporności elektrycznej	
Reakcja na ogień	Klasa E, E _{fl}
Przepuszczalność CO ₂	S _D > 50 m
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I S _D < 5 m
Absorbcja kapilarna i przepuszczalność wody	w < 0,1 kg/m ² *h ^{0,5}
Przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność przy odrywaniu	Systemy ze zdolnością mostkowania rys lub elastyczne bez obciążenia ruchem: $\geq 0,8 \text{ [N/mm}^2]$
Odporność na silną agresję chemiczną	Klasa II

Wyrób posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 01704