16
Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 41

System Ociepleniowy
Ceresit Ceretherm Wool Garage

ITB-KOT-2021/2040 wydanie 1+ Aneks nr.1
00448
System 2+

Instytut Techniki Budowlanej

Przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej, MPa, warunki laboratoryjne: - Płyty lamelowe	≥ 0,08
Przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej, MPa, po cyklach mrozoodporności: - Płyty lamelowe	≥ 0,08
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej, m	≤ 1,0
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	A2-s2,d0
Właściwości dźwiękochłonne układu z płytami z lamelowej wełny mineralnej o gęstości 60÷90kg/m³ i grubości co najmniej 80mm: a) praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku α_p dla częstotliwości: - 125Hz - 250Hz - 500Hz - 1000Hz - 2000Hz - 4000Hz b) wskaźnik pochłaniania dźwięku, α_w	 0,45 1,00 1,00 0,85 0,70 0,50 0,70
Przyczepność zaprawy klejącej (CT 180 i CT 190) do betonu, MPa: - w warunkach laboratoryjnych - po 2 dniach zanurzania w wodzie i 2h suszenia - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥0,25 ≥0,08 ≥0,25
Przyczepność zaprawy klejącej (CT 180 i CT 190) do wełny mineralnej w warunkach laboratoryjnych, MPa	≥0,08