

LOCTITE[®]

ANTISLIPCOATINGS

Voor zwaar voetgangers- en voertuigverkeer

Henkel

Antislipcoatings

Heeft u druk verkeer van voetgangers of voertuigen?

Verkeer van voetgangers

Verkeer van voertuigen

Licht voertuigverkeer of
zwaar voetgangersverkeer

Zwaar voetgangers- of voertuigverkeer
en industrieel gebruik

OPLOSSING

**LOCTITE
PC 6261**

**LOCTITE
PC 6315**

Kleur

grijs

zwart

Dekking per pot

4,65 m²


3,25 m²

Verwerkingstijd

Afhankelijk van gebruikszone

60 min.

Oppervlakprofiel



IDH nummer

2784054

2784053

Verpakking

6,36 kg

5,99 kg



LOCTITE PC 6261

- Zwaar verkeer van voetgangers - Licht verkeer van voertuigen

Voor looppaden en laad- en loszones. Voor zones met zwaar voetgangersverkeer of licht rollend verkeer. Ideaal voor oprijhellingen, looppaden, kleedkamers, trappen en industriële zones. Ééncomponent en brandvertragend wanneer uitgehard.



LOCTITE PC 6315

- Zero VOC, voertuigverkeer

Extreem hoge weerstand, zonder oplosmiddelen, ideaal voor voertuigverkeer. Oplosmiddelvrije epoxy met geringe geur en een agressief oppervlakprofiel. Wordt gebruikt als duurzame coating in veeleisende omgevingen zoals mijnbouw, marine, elektriciteits- of olie- en gasindustrieën. Ook gebruikt als coating voor voertuigen, bijvoorbeeld op aanhangwagens en op laadkleppen van kleine vrachtwagens.

TOEPASSING:

STAP 1: OPPERVLAKTEVOORBEHANDELING

Het oppervlak voorbereiden:

- schoon
- droog
- opgeruimd

Verwijder los of schilferig materiaal. (Gebruik een mechanische borstel of zandstraler.) Als het oppervlak van hout is, verwijder dan los materiaal. Als het oppervlak olieachtig is, verwijdert u oliën en oppervlaktevervuiling met LOCTITE SF 7840 biologisch afbreekbare detergente en ontvetters. Gebruik een warme hogedrukreiniger om het reinigingsmiddel en andere verontreinigingen te verwijderen. Laat het oppervlak volledig drogen. Als alternatief kunt u reinigers op basis van oplosmiddelen gebruiken.

STAP 2: MARKEER HET TOEPASSINGSGBIED

Markeer het gebied waar het product moet worden aangebracht, met behulp van afplaktape.

STAP 3: MENG HET PRODUCT

Als u een tweecomponentenproduct gebruikt, meng de twee delen dan zorgvuldig. Bij een ééncomponentproduct: meng ongeveer drie minuten om zeker te zijn dat het product volledig gemengd is.

STAP 4: BRENG HET PRODUCT AAN

Giet het gemengde product voorzichtig op het oppervlak. Verdeel het product en gebruik een lichte druk om het oppervlak volledig te bedekken. Verwijder de afplaktape voordat het product is opgedroogd, bij voorkeur als het nog nat is.

Zoals voor alle producten van het merk LOCTITE, raden wij u aan de technische fiche te lezen voor meer gedetailleerde instructies.

VOORDELEN:

- Gaan langer mee en presteren beter dan typische tapes of verf-systemen met zand
- De sterkste en meest resistente van alle beschikbare anti-slip-producten
- Bestand tegen agressieve chemicaliën zoals benzine, vliegtuig-brandstof en hydraulische vloeistof
- Voorkomen grote kostbare en andere gevolgen van glij-, struikel- en valpartijen in voetgangerszones
- Een product sterk genoeg voor zwaar verkeer van vorkheftrucks en andere voertuigen, en een product aangenaam genoeg voor voetgangers op blote voeten
- Verhoogd de veiligheid van looppaden, oprijhellingen en ingangen
- Verontreinigingen worden opgevangen in de 'dalen' en de tractie wordt behouden op de 'pieken'
- Producten zijn geschikt voor binnen- en buitentoepassingen



**Wil je op de hoogte blijven
van onze nieuwigheden?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.**



**Profiteer van onze expertise en
word zelf een expert dankzij
ons nieuwe online leerplatform.**



**Henkel Belgium nv
Adhesive Technologies**
Esplanade 1, PO box 101
BE - 1020 Brussel
Tel. : + 32 (0) 2 421 25 55
Tel. techn. info : + 32 (0) 2 421 26 11

www.henkel-adhesives.be

**Henkel Nederland bv
Adhesive Technologies**
Postbus 2100
NL - 3430 CM Nieuwegein
Tel. : + 31 (0) 30 607 38 50
Tel. techn. info : + 31 (0) 30 607 38 52

www.henkel-adhesives.nl

The data contained herein are intended as reference only. Please contact Henkel Technical Support Group for assistance and recommendation on specifications for these products.
® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere. © Henkel AG & Co. Benelux, 2021