

BEMEZCLA®

Sistema Bemezcla EIFS

BEMEZCLA MUROMAX EIFS

Pasta granular con color incorporado en base a pigmentos inorgánicos que aseguran un color parejo y duradero.

Diseñado para ser usado como acabado final en sistemas de aislación térmica exterior, logrando entregar un revestimiento texturado y uniforme. Su alto poder de adherencia y su fórmula enriquecida con resinas acrílicas elastoméricas, agregados de cuarzo, aditivos antihongos y pigmentos inorgánicos con resistencia básica a los rayos UV, facilitan su aplicación y aseguran resultados duraderos.

VENTAJAS

- Gran atractivo estético.
- Excelente durabilidad, integra formula BioProtect®.
- Alto poder de adherencia.
- Colores en base a pigmentos minerales con *resistencia básica a los rayos UV.
- Granulometría pareja, que permite un acabado rápido y perfecto.
- Protege y refuerza el sistema de aislación exterior EIFS.

*Depende del color aplicado



PREPARACIÓN

- La superficie se debe encontrar pareja, limpia y seca.
- Se recomienda lijar las imperfecciones con una lija gruesa.
- Se debe considerar un plazo mínimo de 72 horas de terminado el revoque del sustrato con **Bemezcla Adhesivo EIFS** antes de aplicar **Bemezcla MuroMax EIFS**.

COLOCACIÓN

- El producto se entrega listo para su uso.
- No requiere adición de ningún otro producto, sólo se debe revolver hasta lograr una pasta homogénea.
- Se aplica una capa continua con llana lisa de metal o plástico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	: Pasta granular de color
Densidad	: 1,86 kg/lit
Tamaño envases	: Tinetas plásticas de 25 kg
Temperatura de almacenamiento	: Entre 5° y 25°C
Rendimiento Aprox.	: 7 a 9m ² (grano 20)
Duración y mantención	: El producto debe ser almacenado en su envase original cerrado, en un lugar seco, protegido de la lluvia y con una buena ventilación. Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 12 meses, si se mantiene sellado y almacenado adecuadamente. Se deberá mantener una distancia de 1,2 m entre las sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

PRECAUCIONES

- Puede provocar una leve irritación cutánea. En caso de ocurrir, consultar al médico.
- Se debe usar ropa de trabajo normal y los elementos de protección básicos: guantes, mascarilla, casco y zapatos de seguridad. Durante la manipulación y preparación del producto se debe evitar el contacto piel, ojos y ropa. Usar el producto en un lugar ventilado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Carmen Gloria Quintana 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

www.bekron.cl

Calidad para Profesionales