



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 00431

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: CERESIT CERETHERM VISAGE
2. Приложение на продукта по предназначение: Външна комплексна топлоизолационна система
3. Производител: Henkel Polska Operations Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa
- Произведен в следните производствени заводи:
- Henkel Polska Operations Sp. z o.o. Stara Góra, 26-220 Stąporków, Полша
- Henkel Polska Operations Sp. z o.o. Pieszycka 6, 58-200 Dzierżonów, Полша
- Henkel Polska Operations Sp. z o.o. Wrząca, 64-905 Stobno, Полша
- Henkel Balti Operations OU Klassi 9, 50409 Tartu, Естония
- Хенкел България Оперейшънс ЕООД Завод за строителни материали 1289 Мирояне, София, България
- Henkel Srbija d.o.o. Production Site Indjija Save Kovacevica b.b, 22320 Indjija, Сърбия
- Henkel Romania Operations SRL Soseaua de Centura Pantelimon no 78, km 26 Soseaua de Centura Pantelimon, Румъния
- Henkel Romania Operations SRL Factory Campia Turzii 405100 Street Iancu Jianu 33, Румъния
- Henkel Romania Operations SRL Str. Paltinului, nr. 1392 Roznov, jud. Neamt, Румъния
- Henkel Adhezivi BH d.o.o. Drakuljica bb, 89230 Bišća, Босна и Херцеговина
- неприложимо
4. Упълномощен представител:
5. Система/и за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: Система 2 +
- 6a. Хармонизиран стандарт: неприложимо
- 6b. Европейски документ за оценка: ETAG 004:2013
- Европейска техническа оценка: ETA-11/0395 от 23.03.2017 г.
- Орган, извършил техническата оценка: Instytut Techniki Budowlanej
- Нотифициран/и орган/и: Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0370/Z
7. Деклариран/и експлоатационен/ни показател/и:

№:	Основни свойства	Експлоатационни показатели	Система на контрол	Хармонизирана техническа спецификация
1	Реакция на огън			
	ETICS CERESIT CERETHERM VISAGE с EPS плоскости (реакция на огън клас Е) и компоненти: - Лепила: СТ83 - Основно покритие: СТ85 - Крайно покритие: СТ77, СТ177, СТ710 Super, СТ720, СТ760 (със съответна основа) - Декоративно покритие: СТ721 (с СТ720)	В – s1, d0		
	ETICS CERESIT CERETHERM VISAGE с EPS плоскости (реакция на огън клас Е) и компоненти: - Лепила: СТ83 - Основно покритие: СТ85 - Крайно покритие: СТ710, СТ730 (със съответна основа) - Декоративно покритие: СТ740, СТ750	С – s2, d0		
2	Влагопоглъщане след 1 h Основно покритие СТ85	<1,0 kg/m ²		
	Влагопоглъщане след 24 h Основно покритие СТ85	< 0,5 kg/m ²		
	Влагопоглъщане след 24 h Система: основно покритие СТ85 (със свързващ слой) и: СТ60/0.5mm, СТ710, СТ720 + СТ721, СТ730, СТ77, СТ177, СТ710 Super, СТ760		Система 2+	ETAG 004:2013
3	Състояние след термични и влажни цикли	Устойчив		
4	Състояние след цикли замразяване и размразяване	Устойчив		
5	Устойчивост на удар Система: Основно покритие СТ85 (със свързващ слой) и : СТ 720 + СТ 721, СТ710 Super, СТ760	Категория III		
	СТ710, СТ730, СТ60/0.5mm, СТ60/0.5mm + СТ740, СТ60/0.5mm + СТ750	Категория II		
	СТ77, СТ177	Категория I		
6	Проницаемост на водни пари Система: Основно покритие СТ85 (със свързващ слой) и : СТ60/0.5mm, СТ60/0.5mm + СТ740, СТ60/0.5mm + СТ750, СТ710, СТ710 Super, СТ 720 + СТ 721, СТ730, СТ760, СТ77, СТ177	≤ 1,0 m		
7	Опасни вещества	Вж. Информационния лист за безопасност		

8	Сцепление между основното покритие и изолационния продукт (EPS)	
	Основно покритие	CT85
	В сухи условия	$\geq 0,08$ MPa
	След хидротермални цикли на тестов стенд	$\geq 0,08$ MPa
	След цикли на замръзване/размразяване	Не се изисква изпитване; не са необходими цикли на замръзване/размразяване
9	Сцепление между лепилото и основата (бетон)	
	Лепила:	CT83
	В сухи условия	$\geq 0,25$ MPa
	48 часа потапяне във вода + 2 часа сушене при $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ и $(50 \pm 5)\%$ отн. влажност	$\geq 0,08$ MPa
	48 часа потапяне във вода + 7 дни изсушаване при $((23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ и $(50 \pm 5)\%$ RH	$\geq 0,25$ MPa
10	Сцепление между лепилото и топлоизолационния продукт (EPS)	
	Лепила:	CT83
	В сухи условия	$\geq 0,08$ MPa
	48 h потапяне във вода + 2 h сушене при $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ и $(50 \pm 5)\%$ отн. влажност (RH)	$\geq 0,03$ MPa
	48 h потапяне във вода + 7 дни изсушаване при $((23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ и $(50 \pm 5)\%$ RH	$\geq 0,08$ MPa
11	Здравина на закрепване (изпитване с изместване)	Не се изисква изпитване; ETICS отговаря на изискванията на ETAG 004 п.5.1.4.2
12	Термоустойчивост	Изчислена въз основа на термоустойчивостта на изолационния продукт съгл. ETA-11/0395 п. 3.5.1
13	Сцепление при стареене	
	Система: Основно покритие CT85 (със свързващия слой) и : CT60/0.5mm, CT710, CT710 Super, CT 720 + CT 721, CT730, CT760, CT77, CT177	$\geq 0,08$ MPa
14	Характеристики на други компоненти на системата	
	Топлоизолационен продукт (EPS панели)	Съгл. ETA-11/0395 Приложение 1
	Дюбели (механични устройства за фиксиране)	Съгл. ETA-11/0395 Приложение 2
	Стъкловлакнеста мрежа CT325	Съгл. ETA-11/0395 Приложение 2

Дадените по-горе параметри са приложими при използване на система **Ceresit Ceretherm Visage**, състояща се от:

- Лепила: **Ceresit CT 83**;
- Основно покритие: **Ceresit CT85**;
- Грундове: **Ceresit CT16**;
- Крайно покритие: **Ceresit CT60/0.5mm, CT710, CT710 Super, CT 720, CT730, CT760, CT77, CT177**;
- Декоративно покритие: **Ceresit CT 721, CT 740, CT 750**;
- Изолационен продукт: **EPS плоскости съгл. EN 13163** (вж. ETA-11/0395 Приложение 1 за характеристиките на продукта);
- Дюбели (механични устройства за фиксиране): **съгл. ETA-11/0395 Приложение 2** за характеристиките на продукта;
- Стъкловлакнеста мрежа: **Ceresit CT 325** (вж. ETA-11/0395 Приложение 2 за характеристиките на продукта)

8. Съответна техническа документация и/или специфична техническа документация: **неприложимо**

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписано от името на производителя от:

Karol Bednarczyk
Управител на ETICS
Технически отдел
ACE/AC ITSC BME ETICS
Henkel Polska Sp. z o.o.

Piotr Urinek
Мениджър отдел „Качествен контрол“
CEE North
Henkel Polska Operations Sp. z o.o.

Стапорков, 01.06.2017 г.
(място и дата на издаване)