



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№. 00029

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **CERESIT CM 16**

2. Предвидена употреба / употреби:

Подобрено циментово лепило с намалено плъзгане и разширено отворено време

3. Производител :

ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ ОПЕРЕЙШЪНС ЕООД, Мирвяне, 1289 София

4. Упълномощен представител:

неприложимо

5. Система / системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели :

система 3

6а. Хармонизиран стандарт:

БДС EN 12004:2017

Нотифициран орган / органи :

**Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД, НВ 1950,
Протокол от първоначално изпитване № ПИТ-ЕС-018-6/18.06.2010 г.**

6б. Европейски документ за оценяване :

неприложимо

Нотифициран орган / органи :

неприложимо

7. Декларирани експлоатационни показатели :

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	клас Е	БДС EN 13501-1
Отделяне на опасни вещества	виж ИЛБ	
Начална якост на сцепление при опън	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 12004-2:2017, т.8.3
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода, след топлинно въздействие и след цикли замразяване-размразяване	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 12004-2:2017, т.8.3
Разширено отворено време: якост на сцепление при опън след $\geq 30 \text{ min}$	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 12004-2:2017, т.8.1
Плъзгане	$\leq 0,5 \text{ mm}$	БДС EN 12004-2:2017, т.8.2

8. Подходяща и/или специфична техническа документация :

неприложимо

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Мениджър Качество

инж. Йорданка Желева

София, 01.06.2017 г.

(място и дата на издаване)

Мениджър Проучване и развитие

д-р инж. Анастас Герасимов

