

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Приложение III на регламент (ЕС) № 305/2011

Наименование на продукта: Ceresit CS 11 акрилен уплътнител

№. 00762

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
EN 15651-1: F-EXT-INT
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Номер на партида: виж опаковката на продукта
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Фугоуплътнител за фасадни елементи за вътрешно и външно приложение
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
Не се отнася
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
Система 3 + Система 3 за характеристики при пожар
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Нотифицираният орган SKZ-TeConA GmbH, номер 1213, е извършил определяне на типа на продукта въз основа на изпитание на типа съгласно система 3 и е изготвил следното:
Протокол от изпитание
Нотифицираният орган SKZ-TeConA GmbH, номер 1213, е извършил определяне на класа на реакция на огън съгласно система 3 и е изготвил следното: Протокол от изпитание
8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
Не се отнася

9. Декларирани експлоатационни показатели

Кондициониране: метод В

Материал на основата: Алуминий без грунд

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас Е	EN 15651-1:2012
Освобождаване на опасни за здравето и/или околната среда химикали	NPD	EN 15651-1:2012
Водо- и въздухоплътност		
Устойчивост	$\leq 3 \text{ mm}$	EN 15651-1:2012
Загуба на обем	$\leq 30 \%$	EN 15651-1:2012
Характеристики при опън (т.е. разширение) след потапяне във вода при 23°C	$\geq 100 \%$	EN 15651-1:2012
Дълготрайност	издържан	EN 15651-1:2012

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(име, длъжност)



(подпис)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(име, длъжност)



(подпис)

Düsseldorf, 27.05.2014
(място и дата на издаване)

Приложение

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00762	
EN 15651-1: 2012 Фугоуплътнител за фасадни елементи за вътрешно и външно приложение - Тип F-EXT-INT - Кондициониране: метод В - Материал на основата: Алуминий без грунд	
Реакция на огън	Клас Е
Освобождаване на опасни за здравето и/или околната среда химикали	NPD
Водо- и въздухоплътност	
Устойчивост	≤ 3 mm
Загуба на обем	≤ 30 %
Характеристики при опън (т.е. разширение) след потапяне във вода при 23°C	≥ 100 %
Дълготрайност	издържан